

Wire conduit for wire spools



ÜBERSICHT

Die hochwertige Drahtführung leitet den Schweißdraht reibungsarm von der Drahtspule zum Drahtvorschub. Anschlussstecker an beiden Enden passen in die Buchse des Kemppi-Drahtvorschubs und des Kemppi-Drahtspulenhalters.

Hinweis! Die Produktcodes enthalten keinen Buchsenschnellanschluss für Drahtspulenhalter oder Drahttrommel (separat zu bestellen).

Hinweis! Im Fall von Edelstahl oder Aluminium wird außerdem ein passender Chili-Drahtliner benötigt.

DRAHTFÜHRUNGEN (STANDARDLÄNGE)

Bestellnummer	Beschreibung
SP600535	Drahtführung – 1,8 m, Roboter
SP600536	Drahtführung – 3,0 m, Roboter
SP800803	Drahtführung – 4,0 m, Roboter
SP600537	Drahtführung – 5,0 m, Roboter
SP600686	Drahtführung – 8,0 m, Roboter
SP600731	Chili-Liner für SS und Al, 8,0m, Roboter

TECHNISCHE DATEN

Wire conduit for wire spools

Bestellnummer	Siehe dazu die Technischen Daten.
---------------	-----------------------------------