

# Wire conduit for wire spools



## DESCRIPCIÓN GENERAL

El conducto de alambre de alta calidad transporta el alambre de relleno sin problemas desde el carrete hasta el alimentador. Los conectores macho de ambos extremos se acoplan en el alimentador Kemppi y el soporte del carrete de alambre de Kemppi.

Importante: Los códigos de producto no incluyen un conector hembra rápido para un soporte para carrete de alambre ni un tambor de alambre y se deben pedir por separado.

Importante: En las aplicaciones de acero inoxidable o aluminio, se requiere un conductor DL Chili.

## CONDUCTOS DE ALAMBRE (LONGITUD ESTÁNDAR)

| Código de producto | Descripción                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|
| SP600535           | Conducto de alambre 1,8 m, robot             |
| SP600536           | Conducto de alambre 3,0 m, robot             |
| SP800803           | Conducto de alambre 4,0 m, robot             |
| SP600537           | Conducto de alambre 5,0 m, robot             |
| SP600686           | Conducto de alambre 8,0 m, robot             |
| SP600731           | Conductor DL Chili para SS y Al 8,0 m, robot |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Wire conduit for wire spools

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Código de producto | Consulte las especificaciones técnicas. |
|--------------------|-----------------------------------------|