

# MinarcMig 220 Auto



## OVERZICHT

Een 14,2 kg draagbaar MIG/MAG lasapparaat dat 220 A met een inschakelduur van 20% levert uit een 16 A enkelfasige netvoeding. Handmatige en synergische lasopties beschikbaar. Compatibel met een breed scala aan materialen, waaronder staal (Fe), roestvast staal (Ss), aluminium (Al) en CuSi hardsoldeer. Een lastoorts van 3 meter met ergonomische handgreep, kabelset en draagriem inbegrepen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### MinarcMig 220 Auto

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productcode                  | 61008220                             |
| Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz | 230 V $\pm$ 15%                      |
| Lasbereik                    | 20 A / 15 V...220 A / 28 V           |
| Belastbaarheid 20% ID        | 220 A<br>220 A                       |
| Belastbaarheid 60% ID        | 160 A                                |
| Belastbaarheid 100% ID       | 120 A                                |
| Open spanning                | 70...75 V                            |
| Aandrijfmechanisme           | 2 aanvoerrollen, enkele motor        |
| Gewicht draadhaspel (max)    | 5 kg                                 |
| Diameter draadspoel (max)    | 200 mm                               |
| Hoofdzekering                | 16 A                                 |
| Afschermgasdruk (max)        | 0.5 MPa                              |
| Buitenafmetingen (l x b x h) | 450 x 227 x 368 mm                   |
| Gewicht (zonder accessoires) | 14,2 kg                              |
| Beschermingsgraad            | IP23                                 |
| Normen                       | IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12 |
| EMC-klasse                   | A                                    |

**MinarcMig 220 Auto**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Temperatuurbereik voor bediening | -20...40 °C |
| Temperatuurbereik voor opslag    | -40...60 °C |