

X5 Power Source 500



OVERSIKT

Multi-prosess-strømkilde som gir 500 A med 60 % intermittens. Manuelle og synergiske sveisealternativer er tilgjengelig. Kan brukes med sveiseprosessene MAX Speed, MAX Cool, WiseSteel, WiseFusion og WisePenetration+. TIG- og MMA-prosesser er ikke tilgjengelige i robotsveiseprogrammer.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Power Source 500

Produktkode	X5110500000
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	380–460 V ± 10 %
Sikring	32 A
Ytelse 60 % ED	500 A
Ytelse 100 % ED	430 A
Nominell effekt ved maks. strømstyrke	27 kVA
Anbefalt generatorstrøm (min)	35 kVA
Område for sveisestrøm og -spenning, MIG	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Område for sveisestrøm og -spenning, TIG	15 A/1 V ... 500 A/47 V
Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Utvendige mål LxBxH	750 x 263 x 456 mm
Vekt (uten tilbehør)	39.5 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C