

MinarcMig 220 Auto



OPIS

Przenośne urządzenie spawalnicze MIG/MAG o masie 14,2 kg zapewniające prąd 220 A przy 20% cyklu pracy z jednofazowej sieci zasilającej 16 A. Dostępne opcje spawania ręcznego i synergicznego. Kompatybilna z szeroką gamą materiałów, w tym stalą (Fe), stalą nierdzewną (Ss), aluminium (Al) i drutami lutowicznymi CuSi. W zestawie 3-metrowy uchwyt spawalniczy z ergonomiczną rękojeścią, zestawem kabli i paskiem do przenoszenia.

DANE TECHNICZNE

MinarcMig 220 Auto

Kod produktu	61008220
Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15%
Zakres parametrów spawania	Od 20 A / 15 V do 220 A / 28 V
Prąd maks. (20%)	220 A 220 A
Prąd maks. (60%)	160 A
Prąd maks. (100%)	120 A
Napięcie biegu jałowego	Od 70 do 75 V
Mechanizm podajnika drutu	2-rolkowy, jednosilnikowy
Masa szpuli drutu, maks.	5 kg
Średnica szpuli drutu, maks.	200 mm
Zabezpieczenie	16 A
Ciśnienie gazu osłonowego (maks.)	0,5 MPa
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	450 x 227 x 368 mm
Masa (bez akcesoriów)	14,2 kg
Stopień ochrony	IP23
Spełniane normy	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12

MinarcMig 220 Auto

Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A
Zakres temperatur pracy	Od -20 do 40°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do 60°C