

X5 Power Source 500 Pulse+



OPIS

Wieloprocessowe źródło prądu zapewniające 500 A w cyklu pracy 60%. Dostępne są opcje spawania ręcznego, synergicznego, impulsowego i z podwójną pulsacją. Zgodne ze wszystkimi procesami spawania MAX oraz procesami WiseFusion, WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ i WiseSteel.

W instalacjach spawania zrobotyzowanego procesy TIG i MMA są niedostępne.

DANE TECHNICZNE

X5 Power Source 500 Pulse+

Kod produktu	X5100500000
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	380...460 V $\pm 10\%$
Zabezpieczenie	32 A
Prąd maks. (60%)	500 A
Prąd maks. (100%)	400 A
Moc pobierana (maks.)	27 kVA
Zalecane moce agregatów (min.)	35 kVA
Zakres prądu i napięcia spawania, MIG	15 A/10 V ... 500 A/50 V
Zakres prądu i napięcia spawania, TIG	15 A/1 V ... 500 A/50 V
Zakres prądu i napięcia spawania, spawanie elektrodą otuloną (MMA)	15 A/10 V ... 500 A/50 V
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	750 x 263 x 456 mm
Masa (bez akcesoriów)	39,5 kg
Stopień ochrony	P23S
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40°C do +60°C