

MinarcMig 190 Auto



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Портативный сварочный аппарат MIG/MAG массой 14,2 кг, обеспечивающий ток 190 А с продолжительностью включения 35 % от однофазной сети питания 16 А. Доступны варианты ручной и синергетической сварки. Совместим с широким спектром материалов, включая сталь (Fe), нержавеющую сталь (Ss), алюминий (Al) и присадочную проволоку для пайки CuSi. В комплект входит 3-метровая сварочная горелка с эргономичной ручкой, набором кабелей и ремнем для переноски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MinarcMig 190 Auto

Код оборудования	61008190
Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц	230 В ± 15 %
Диапазон сварочного тока и напряжения	20 А / 15 В...190 А / 26 В
Выходной ток, ПВ 35 %	190 А
Выходной ток, ПВ 60 %	140 А
Выходной ток, ПВ 100 %	100 А
Напряжение холостого хода	70...75 В
Проволокоподающий механизм	2-роликовый, один двигатель
Масса катушки проволоки (макс.)	5 кг
Диаметр катушки проволоки (макс.)	200 мм
Сетевой предохранитель	16 А
Давление защитного газа (макс.)	0.5 МПа
Габаритные размеры, ДхШхВ	450 x 227 x 368 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	14,2 кг
Класс защиты	IP23
Стандарты	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
Класс электромагнитной совместимости	A

MinarcMig 190 Auto

Диапазон рабочих температур	-20...40 °C
Диапазон температуры хранения	-40...60 °C