

X5 Power Source 400 WP



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Универсальный источник питания, обеспечивающий ток 400 А при продолжительности включения 60 %. Включает специальные процессы WiseSteel и WiseFusion и X5 Work Pack 1-MIG с 33 программами сварки. Совместимость со сварочными процессами MAX Speed, MAX Cool и WisePenetration+.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X5 Power Source 400 WP

Код оборудования	X5110400010
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	380...460 В ± 10 %
Предохранитель	25 А
Выходной ток, ПВ 60 %	400 А
Выходной ток, ПВ 100 %	350 А
Номинальная мощность при макс. токе	20 kVA
Рекомендуемые мощности генераторов (мин.)	25 kVA
Диапазон сварочного тока и напряжения, MIG	15 А/12 В ... 400 А/42 В
Диапазон сварочного тока и напряжения, TIG	15 А/1 В ... 400 А/42 В
Диапазон сварочного тока и напряжения, сварка штучными электродами (MMA)	15 А/10 В ... 400 А/42 В
Габаритные размеры, ДхШхВ	750 x 263 x 456 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	39,0 кг
Класс защиты	IP23S
Класс электромагнитной совместимости	A
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Диапазон температуры хранения	-40...+60 °C

X5 Power Source 400 WP

Дополнительная информация

Включает специальный процесс WiseSteel и WiseFusion и комплект X5 Work Pack 1-MIG с 32 программами сварки.