

X5 Power Source 400



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Универсальный источник питания, обеспечивающий ток 400 А при продолжительности включения 60 %. Доступны варианты ручной и совместно действующей сварки. Совместимость со сварочными процессами MAX Speed, MAX Cool, WiseFusion, WiseSteel и WisePenetration+. При роботизированной сварке процессы TIG и MMA недоступны

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X5 Power Source 400		
Код оборудования	X5110400000	
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	380...460 В ±10 %	
Предохранитель	25 А	
Выходной ток, ПВ 60 %	400 А	
Выходной ток, ПВ 100 %	350 А	
Номинальная мощность при макс. токе	20 kVA	
Рекомендуемые мощности генераторов (мин.)	25 kVA	
Диапазон сварочного тока и напряжения, MIG	15 А/12 В ... 400 А/42 В	
Диапазон сварочного тока и напряжения, TIG	15 А/1 В ... 400 А/42 В	
Диапазон сварочного тока и напряжения, сварка штучными электродами (MMA)	15 А/10 В ... 400 А/42 В	
Габаритные размеры, ДхШхВ	750 x 263 x 456 мм	
Масса (без дополнительного оборудования)	39,0 кг	
Класс защиты	IP23S	
Класс электромагнитной совместимости	А	
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С	
Диапазон температуры хранения	-40...+60 °С	