

# X5 Power Source 500 Pulse



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Универсальный источник питания, обеспечивающий ток 500 А при продолжительности включения 60 %. Доступны варианты ручной, совместно действующей, импульсной и двойной импульсной сварки. Совместим со всеми сварочными процессами MAX, а также со сварочными процессами WiseFusion, WisePenetration+ и WiseSteel.

При роботизированной сварке процессы TIG и MMA недоступны.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

### X5 Power Source 500 Pulse

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Код оборудования                                                         | X5130500000                |
| Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц                                     | 380...460 В $\pm 10$ %     |
| Предохранитель                                                           | 32 А                       |
| Выходной ток, ПВ 60 %                                                    | 500 А                      |
| Выходной ток, ПВ 100 %                                                   | 400 А                      |
| Номинальная мощность при макс. токе                                      | 27 кВА                     |
| Рекомендуемые мощности генераторов (мин.)                                | 35 кВА                     |
| Диапазон сварочного тока и напряжения, MIG                               | 15 А/10 В ... 500 А / 50 В |
| Диапазон сварочного тока и напряжения, TIG                               | 15 А/1 В ... 500 А / 50 В  |
| Диапазон сварочного тока и напряжения, сварка штучными электродами (MMA) | 15 А/10 В ... 500 А / 50 В |
| Габаритные размеры, ДхШхВ                                                | 750 x 263 x 456 мм         |
| Масса (без дополнительного оборудования)                                 | 39.5 кг                    |
| Класс защиты                                                             | P23S                       |
| Класс электромагнитной совместимости                                     | A                          |
| Диапазон рабочих температур                                              | -20...+40 °C               |

#### X5 Power Source 500 Pulse

Диапазон температуры хранения

-40...+60 °C