

# MinarcTig Evo 200MLP AU



## TEKNISKA DATA

### MinarcTig Evo 200MLP AU

|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktkod                          | MinarcTig Evo 200MLP AU, TX 225G 4M – P0674TX<br>MinarcTig Evo 200MLP AU, TX 225G 8M – P0675TX |
| Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz | 240 V $\pm$ 15 %                                                                               |
| Säkring (trög)                      | 16 A                                                                                           |
| Elverk, min. effekt                 | 5,6 kVA                                                                                        |
| Uteffekt (TIG) 35% ED               | 200 A/18,0 V (35 %)                                                                            |
| Uteffekt (TIG) 60% ED               | 160 A/16,4 V (60 %)                                                                            |
| Uteffekt (TIG) 100 % ED             | 140 A/15,6 V (100 %)                                                                           |
| Uteffekt (MMA) 35% ED               | 170 A /26,8 V (35 %)                                                                           |
| Uteffekt (MMA) 60% ED               | 130 A/25,2 V (60 %)                                                                            |
| Uteffekt (MMA) 100 % ED             | 110 A/24,4 V (100 %)                                                                           |
| Tomgångsspänning                    | 95 V                                                                                           |
| Elektrodstorlekar                   | 1,5...4,0 mm                                                                                   |
| Svetsområde (MMA)                   | 10 A/20,4 V...170 A/26,8 V                                                                     |
| Svetsområde (TIG)                   | 5 A/10,2 V...200 A/18,0 V                                                                      |
| Yttermått L × B × H                 | 449 × 210 × 358 mm                                                                             |
| Vikt (inga tillbehör)               | 11 kg                                                                                          |
| Skyddsklass                         | IP23S                                                                                          |
| Standarder                          | IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12                                         |
| Omgivningstemperatur                | -20...+40 °C                                                                                   |