

X5 Power Source 500 Pulse+



ÖVERSIKT

Multi-procesströmkälla som ger 500 A vid 60 % intermittens. Alternativ för manuell och synergisk svetsning samt puls- och dubbelpulssvetsning. Kompatibel med alla MAX-specialsvetsprocesser samt WiseFusion, WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ och WiseSteel.

I robotsvetstillämpningar är TIG- och MMA-processer inte tillgängliga.

TEKNISKA DATA

X5 Power Source 500 Pulse+

Produktkod	X5100500000
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380...460 V ± 10 %
Säkring	32 A
Uteffekt 60 % ED	500 A
Uteffekt 100 % ED	400 A
Anslutningseffekt vid max. ström	27 kVA
Rekommenderad elverkseffekt (min.)	35 kVA
Svetsströms- och spänningsområde, MIG	15 A/10 V ... 500 A/50 V
Svetsströms- och spänningsområde, TIG	15 A/1 V ... 500 A/50 V
Svetsströms- och spänningsområde, pinnelektrod (MMA)	15 A/10 V ... 500 A/50 V
Ytermått L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vikt (inga tillbehör)	39,5 kg
Skyddsklass	P23S
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C