

X5 Power Source 400



OVERSIGT

Multiproces-svejsestrømkilde, der giver 400 A med 60 % intermittens. Tilgængelige manuelle og synergiske svejsemuligheder. Kompatibel med svejseprocesserne MAX Speed, MAX Cool, WiseFusion, WiseSteel og WisePenetration+. I robotsvejseapplikationer er TIG- og MMA-processer ikke tilgængelige.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Power Source 400

Produktkode	X5110400000
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380...460 V ± 10 %
Sikring	25 A
Output 60 % ED	400 A
Output 100 % ED	350 A
Normeret effekt ved maks. strøm	20 kVA
Anbefalet generatoreffekt (min)	25 kVA
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V
Udvendige mål L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vægt (uden tilbehør)	39.0 kg
Kapslingsklasse	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C