

# MinarcMig 190 Auto



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Máquina de soldadura MIG/MAG portátil de 14,2 kg que proporciona 190 A con un ciclo de trabajo del 35 % desde una red eléctrica monofásica de 16 A. Opciones de soldadura manual y sinérgica disponibles. Compatible con una amplia gama de materiales, incluidos hierro (Fe), acero inoxidable (Ss), aluminio (Al) y alambres de relleno para bronce soldadura CuSi. Incluye una antorcha de soldadura de 3 metros con mango de pistola ergonómico, juego de cables y correa de transporte.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### MinarcMig 190 Auto

Código de producto	61008190
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Rango de soldadura	20 A / 15 V...190 A / 26 V
Salida 35 % ED	190 A
Salida 60 % ED	140 A
Salida 100 % ED	100 A
Voltaje en vacío	70...75 V
Mecanismo de alimentación del alambre	2-rodillos, motor único
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm
Fusible de red	16 A
Presión del gas de protección (máx.)	0,5 MPa
Dimensiones externas L x A x A	450 x 227 x 368 mm
Peso (sin accesorios)	14,2 kg
Grado de protección	IP23
Normas	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
Clase EMC	A

**MinarcMig 190 Auto**

Rango temperatura de operación	-20...40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C