

MinarcMig 190 Auto



OPIS

Przenośne urządzenie spawalnicze MIG/MAG o masie 14,2 kg zapewniające prąd 190 A przy 35% cyklu pracy z jednofazowego źródła zasilania 16 A. Dostępne opcje spawania ręcznego i synergicznego. Kompatybilna z szeroką gamą materiałów, w tym stalą (Fe), stalą nierdzewną (Ss), aluminium (Al) i drutami do lutowania twardego CuSi. W zestawie 3-metrowy uchwyt spawalniczy z ergonomiczną rękojeścią, zestaw kabli i pasek do przenoszenia.

DANE TECHNICZNE

MinarcMig 190 Auto

Kod produktu	61008190
Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15%
Zakres parametrów spawania	Od 20 A / 15 V do 190 A / 26 V
Prąd maks. (35%)	190 A
Prąd maks. (60%)	140 A
Prąd maks. (100%)	100 A
Napięcie biegu jałowego	Od 70 do 75 V
Mechanizm podajnika drutu	2-rolkowy, jednosilnikowy
Masa szpuli drutu, maks.	5 kg
Średnica szpuli drutu, maks.	200 mm
Zabezpieczenie	16 A
Ciśnienie gazu osłonowego (maks.)	0,5 MPa
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	450 x 227 x 368 mm
Masa (bez akcesoriów)	14,2 kg
Stopień ochrony	IP23
Spełniane normy	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A

MinarcMig 190 Auto

Zakres temperatur pracy	Od -20 do 40°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40 do 60°C