

X5 Power Source 400



ÖVERSIKT

Multi-procesströmkälla som ger 400 A vid 60 % intermittens. Manuella och synergiska svetsalternativ tillgängliga. Kompatibel med svetsprocesserna MAX Speed, MAX Cool, WiseFusion, WiseSteel och WisePenetration+. I robotsvetstillämpningar är TIG- och MMA-processer inte tillgängliga.

TEKNISKA DATA

X5 Power Source 400

Produktkod	X5110400000
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380–460 V $\pm$ 10 %
Säkring	25 A
Uteffekt 60 % ED	400 A
Uteffekt 100 % ED	350 A
Anslutningseffekt vid max. ström	20 kVA
Rekommenderad elverkseffekt (min.)	25 kVA
Svetsströms- och spänningsområde, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V
Svetsströms- och spänningsområde, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V
Svetsströms- och spänningsområde, pinnelektrod (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V
Ytermått L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vikt (inga tillbehör)	39.0 kg
Skyddsklass	IP23S
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C