

# X5 Power Source 500



## 概览

提供 500 A 和 60% 的暂载率。与MAX Speed、MAX Cool、WiseFusion、WiseSteel 和WisePenetration+ 焊接程序兼容。

## 技术规格

|                     |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| X5 Power Source 500 |  |                          |
| 产品代码                |  | X5110500000              |
| 电源连接电压 3~ 50/60 Hz  |  | 380...460 V ± 10 %       |
| 保险丝                 |  | 32 A                     |
| 输出 60% ED           |  | 500 A                    |
| 输出 100% 暂载率         |  | 430 A                    |
| 最大电流时的额定功率          |  | 27 kVA                   |
| 建议的发电机功率（最小）        |  | 35 kVA                   |
| 焊接电流和电压范围，MIG       |  | 15 A/10 V ... 500 A/47 V |
| 焊接电流和电压范围，TIG       |  | 15 A/1 V ... 500 A/47 V  |
| 焊接电流和电压范围，手弧焊 (MMA) |  | 15 A/10 V ... 500 A/47 V |
| 外部尺寸（长 x 宽 x 高）     |  | 750 x 263 x 456 mm       |
| 重量（无配件）             |  | 39.5 kg                  |
| 保护等级                |  | IP23S                    |
| EMC 等级              |  | A                        |
| 工作温度范围              |  | -20...+40 °C             |
| 存放温度范围              |  | -40...+60 °C             |