

# GAMMA GTH3 XFA/SFA

OPTIMALER PERSÖNLICHER SCHUTZ FÜR  
PROFESSIONELLE SCHWEISSER UND ARBEITER



## TECHNISCHE DATEN

### Gamma GTH3 SFA

Bestellnummer	P0716
Gewicht	1002 g
Betriebstemperatur	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Schweißfilter	SA 60
Größe der Sichtfläche	102 x 60 mm
Abmessungen des Filters	Kundenspezifisch
Schutzstufe	5, 8, 9-13
Status der ADF-Leuchte	4
ADF CE-Klassifizierung	1/1/1/2
ADF-Umschaltzeit	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nein)	Ja
Schleiffunktion (ja/nein)	Nein
Gebläse-Filtereinheiten (PAPR)	PFU 210e

### Gamma GTH3 XFA

Bestellnummer	P0721
Gewicht	1100 g
Betriebstemperatur	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Schweißfilter	XA 74
Größe der Sichtfläche	102 x 74 mm
Abmessungen des Filters	Kundenspezifisch
Schutzstufe	5, 8, 9-15
Status der ADF-Leuchte	4
ADF CE-Klassifizierung	1/1/1/2
ADF-Umschaltzeit	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nein)	Ja
Schleiffunktion (ja/nein)	Nein
Gebläse-Filtereinheiten (PAPR)	PFU 210e



## Gamma GTH3 SFA Airline

Bestellnummer	9873150
Gewicht	1002 g
Betriebstemperatur	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
Schweißfilter	SA 60
Größe der Sichtfläche	102 x 60 mm
Abmessungen des Filters	Kundenspezifisch
Schutzstufe	5, 8, 9-13
Status der ADF-Leuchte	4
ADF CE-Klassifizierung	1/1/1/2
ADF-Umschaltzeit	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nein)	Ja
Schleiffunktion (ja/nein)	Nein
Zuluftregler	RSA 230

## ZUBEHÖR

### PFU 210e

Bestellnummer	SP011996
Gewicht	2510 g
Betriebstemperatur	-5...+55 °C
Minimaler Luftdurchsatz	160 l/min
Maximaler Luftdurchsatz	210 l/min
Akkutyp	Li-ion
Ladedauer des Akkus (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Lebensdauer des Akkus (Ladezyklen)	500

### RSA 230

Bestellnummer	SP011617
Gewicht	1600 g
Länge des Versorgungsluftschlauchs	10 - 30 m
Erforderlicher Zuluftdruck	550 - 600 kPa
Minimaler Luftdurchsatz	160 l/min
Maximaler Luftdurchsatz	400 l/min

### SA 60

Bestellnummer	SP012422
---------------	----------



### Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Bestellnummer	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
---------------	--

### Extended head protector

Bestellnummer	SP020921
---------------	----------

### Universal leather neck protector

Bestellnummer	SP015579
---------------	----------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** ist das wegweisende Unternehmen in der Schweißbranche. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Qualität und Produktivität des Schweißens durch kontinuierliche Weiterentwicklung des Lichtbogens zu steigern. Durch eine ressourcenschonende Produktion leisten wir unseren Beitrag für eine grünere Welt. Kemppi liefert nachhaltige hochmoderne Produkte, digitale Lösungen und Service für Profis in Industrie- sowie Handwerksbetrieben. Die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte sind unser Leitmotiv, um Ihre Produktivität zu steigern. Unser hochqualifiziertes Partnernetzwerk in über 70 Ländern gewährleistet Unterstützung und Know-how vor Ort. Kemppi hat seinen Hauptsitz in Lahti, Finnland, beschäftigt fast 800 Profis in 16 Ländern und verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 195 Mio. EUR.

