Gamma GTH3 SFA



ÜBERSICHT

Erstklassiger TH3-Atemschutz einschließlich der gesamten Sicherheit und allem Komfort der Gamma GTH3-Produktpalette. Die Modelle Gamma GTH3 SFA beinhalten die akkubetriebene Gebläse-Filtereinheit PFU 210e und einen automatischen Schweißfilter SA 60.

TECHNISCHE DATEN

Gamma GTH3 SFA

Bestellnummer	P0716
Gewicht	1002 g
Betriebstemperatur	-5+55 °C <80% Rh
EN 175	В
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Schweißfilter	SA 60
Größe der Sichtfläche	102 x 60 mm
Abmessungen des Filters	Kundenspezifisch
Abmessungen des Filters Schutzstufe	Kundenspezifisch 5, 8, 9-13
Schutzstufe	5, 8, 9-13
Schutzstufe Status der ADF-Leuchte	5, 8, 9-13 4
Schutzstufe Status der ADF-Leuchte ADF CE-Klassifizierung	5, 8, 9-13 4 1/1/1/2
Schutzstufe Status der ADF-Leuchte ADF CE-Klassifizierung ADF-Umschaltzeit	5, 8, 9-13 4 1/1/1/2 0,1 ms
Schutzstufe Status der ADF-Leuchte ADF CE-Klassifizierung ADF-Umschaltzeit LiFE+ Color (ja/nein)	5, 8, 9-13 4 1/1/1/2 0,1 ms Ja