

# Kempact 253 AMV



## ÜBERSICHT

Kemppi K5 Kompakt-Mehrspannungsschweißgerät für das MIG/MAG-Schweißen, das mit einer 3-phasigen 230-400-V-Spannungsversorgung eine Schweißstromstärke von 250 A erzeugt. Zum Kempact 253 AMV gehören ein adaptives Bedienpanel, ein DuraTorque-Drahtvorschubgerät mit vier Walzen, ein Flexlite GX-Schweißbrenner sowie ein Massekabel.

## TECHNISCHE DATEN

### Kempact 253 AMV

Bestellnummer	Kempact 253 AMV, GX 303 G, 3,5 m - P2217GX Kempact 253 AMV, GX 303 G, 5 m - P2218GX
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	230 V -15 % bis 400 V +15 %
Sicherung (träge)	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Schweißstrombereich	10 V/20 A – 31 V/250 A
Leerlaufspannung	46V
Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit	1,0 – 18,0 m/min
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe fest)	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe mit Kern)	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Ss)	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Al)	1,0 – 1,2 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Außenabmessungen L x B x H	623 x 579 x 1070 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	44 kg
Schutzklasse	IP23S
Standard	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10