# Kempact 253 RMV

## TECHNISCHE DATEN

**Kempact 253 RMV**

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | Kempact 253 RMV, FE 27, 3,5 m - P2215<br>Kempact 253 RMV, FE 27, 5,0 m - P2216 |
| Netzspannung 3~ 50/60 Hz | 230 V -15 % bis 400 V +15 % |
| Sicherung (träge) | 16 A (230 V)<br>10 A (400 V) |
| Schweißstrombereich | 10 V/20 A – 31 V/250 A |
| Leerlaufspannung | 46V |
| Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit | 1,0 – 18,0 m/min |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Fe fest) | 0,8 – 1,2 mm |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Fe mit Kern) | 0,8 – 1,2 mm |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Ss) | 0,8 – 1,2 mm |
| Zusatzwerkstoffgrößen (Al) | 1,0 – 1,2 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +40 ºC |
| Außenabmessungen L x B x H | 623 × 579 × 1070 mm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 44 kg |
| Schutzklasse | IP23S |
| Standard | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |


Kempact 253 RMV / Technische Daten