Kempact 323 RMV



OVERSIGT

Kompakt Kemppi K3-multispændingsstrømkilde til MIG/MAG-svejsning med en strømstyrke på 320 A og en trefaset strømforsyning på 230-400 V.

Kempact 323 RMV omfatter et Regular-betjeningspanel, DuraTorque-trådboks med fire fremføringsruller, Flexlite GX-svejsepistol og returkabel.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kempact 323 RMV

Produktkode	Kempact 323 RMV, GX 403 G, 3,5 m P2219GX Kempact 323 RMV, GX 303 G, 3,5 m P2233GX, Kun 300 A/35 % rækkevidde Kempact 323 RMV, GX 403 G, 5 m - P2220GX Kempact 323 RMV, GX 303 G, 5 m - P2234GX, Kun 300 A/35 % rækkevidde
Netspænding 3~ 50/60 Hz	230 V -15%…400 V +15%
Sikring (træg)	16A (230 V) 10A (400 V)
Svejseområde	10 V/2 0A–32,5 V/320 A
Tomgangsspænding	40 V
Regulering af trådhastigheden	1,0 – 20,0 m/min
Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv)	0,8…1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd)	0,8…1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Ss)	0,8…1,2 mm
Svejsetrådsstørrelser (Al)	1,0…1,2 mm
Driftstemperaturområde	-20…+40 °C
Udvendige mål L x B x H	623 × 579 × 1070 mm
Vægt (uden tilbehør)	44 kg

Kempact 323 RMV / Tekniske specifikationer

Kempact 323 RMV

Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

28032024