Kempact MIG 2530



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kempact MIG 2530

Produktkode	621853002
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380-440 V ±10%
Sikring (træg)	16 A
Svejseområde	20 A / 15 V- 250 A / 26,5 V
Output 40 % ED	250 A/26,5 V (40%)
Output 60 % ED	207 A/24 V (60%)
Output 100 % ED	160 A/22 V (100%)
Tomgangsspænding	30-45 V
Trådværk	4-hjulet
Regulering af trådhastigheden	1…18 m/min
Brændertilslutning	Euro
Trådspolevægt (maks.)	15 kg
Trådspolediameter (maks.)	300 mm
Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv)	0,6…1,0
Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd)	0,9…1,2
Svejsetrådsstørrelser (Al)	0,9…1,2
Svejsetrådsstørrelser (CuSi)	0,8…1,0
Driftstemperaturområde	-20 ... +40 °C
Udvendige mål L x B x H	580 × 280 × 440
Vægt (uden tilbehør)	20 kg
Kapslingsklasse	IP23S
Standarder	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10

Kempact MIG 2530 / Tekniske specifikationer