MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

Produktkode	6162300AU
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sikring (træg)	15 A
Minimum generatoreffekt	8,0 kVA
Output (TIG) 40% ED	230 A/19,2 kVA (40%)
Output (TIG) 60% ED	200 A/18,0 kVA (60%)
Output (TIG) 100% ED	170 A/16,8 kVA (100%)
Output (MMA) 40% ED	180 A/27,2 kVA (40%)
Output (MMA) 60% ED	150 A/26,0 kVA (60%)
Output (MMA) 100% ED	120 A/24,8 kVA (100%)
Tomgangsspænding	20 VDC
Stavelektrodestørrelser	1,5…4,0 mm
Svejseområde (MMA)	10 A/20,5 V…180 A/27,2 V
Svejseområde (TIG)	3 A/10,0 V...230 A/19,2 V
Driftstemperaturområde	-20…+40 °C
Udvendige mål L x B x H	430 × 180 × 390 mm
Vægt (uden tilbehør)	15 kg
Kapslingsklasse	IP23C

MasterTig MLS 2300ACDC VRD
AU / Tekniske specifikationer