

# MinarcTig Evo 200 AU



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### MinarcTig Evo 200 AU

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktkode                      | MinarcTig Evo 200 AU, TX 225G 4M – P0672TX<br>MinarcTig Evo 200 AU, TX 225G 8M – P0673TX |
| Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz | 240 V ±15%                                                                               |
| Sikring (træg)                   | 16 A                                                                                     |
| Minimum generatoreffekt          | 5,6kVA                                                                                   |
| Output (TIG) 35% ED              | 200 A/18,0 V (35 %)                                                                      |
| Output (TIG) 60% ED              | 160 A/16,4 V (60 %)                                                                      |
| Output (TIG) 100% ED             | 140 A/15,6 V (100 %)                                                                     |
| Output (MMA) 35% ED              | 170 A /26,8 V (35 %)                                                                     |
| Output (MMA) 60% ED              | 130 A/25,2 V (60 %)                                                                      |
| Output (MMA) 100% ED             | 110 A/24,4 V (100 %)                                                                     |
| Tomgangsspænding                 | 95 V                                                                                     |
| Stavelektrodestørrelser          | 1,5...4,0 mm                                                                             |
| Svejseområde (MMA)               | 10 A /20,4 V...170 A/26,8 V                                                              |
| Svejseområde (TIG)               | 5 A/10,2 V...200 A/18,0 V                                                                |
| Driftstemperaturområde           | -20...+40 °C                                                                             |
| Udvendige mål L x B x H          | 449 × 210 × 358 mm                                                                       |
| Vægt (uden tilbehør)             | 11 kg                                                                                    |
| Kapslingsklasse                  | IP23S                                                                                    |
| Standarder                       | IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12                                   |