

Flexlite GX

I NATURLIG FORLÆNGELSE AF DIN HÅND





TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SERIE 3 SVEJSEPISTOLER

GX 203G

Produktkode	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	200 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Nej
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,2
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej

GX 253G

Produktkode	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	250 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Nej
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M6
Trådttykkelser (mm)	0,6–1,2
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej



GX 303G

Produktkode	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Nej
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,2
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej

GX 303GHD

Produktkode	GX303GHD35 (3.5m), GX303GHD5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10
Trådttykkelser (mm)	0.8 – 1.2
LED-valg	Nej
Mulighed for fjernbetjening	Nej

GX 303W

Produktkode	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Nej
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej



GX 403G

Produktkode	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Nej
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej

GX 403GHD

Produktkode	GX403GHD35 (3.5m), GX403GHD5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10
Trådttykkelser (mm)	0.8 – 1.6
LED-valg	Nej
Mulighed for fjernbetjening	Nej

GX 403W

Produktkode	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja
Fjernbetjening	Nej
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej



GX 503W

Produktkode	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	500 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Nej
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej

SERIE 5 SVEJSEPISTOLER

GX 205G

Produktkode	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	200 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,2
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja

GX 255G

Produktkode	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	250 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M6
Trådttykkelser (mm)	0,6–1,2
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja



GX 305G

Produktkode	GX305G35 (3.5m), GX305G5 (5m), GX305GS6* (6m), GX305GS8* (8m) *GS-modellerne 6m/8m leveres uden trådliner
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,2 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,2 (6 m og 8 m GS modeller)
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja

GX 305GHD

Produktkode	GX305GHD35 (3.5m), GX305GHD5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10
Trådttykkelser (mm)	0.8 – 1.2
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja

GX 305GMN

Produktkode	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	350 A
Udskiftelig hals	Ja
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,2
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja



GX 305W

Produktkode	GX305W35 (3.5m), GX305W5 (5m), GX305WS6* (6m) *WS-modellen 6m leveres uden trådliner
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	300 A (3,5 m og 5 m modeller) 250 A (6 m WS model) 300 A (3,5 m og 5 m modeller) 250 A (6 m WS model)
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Vand
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m WS model)
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja

GX 405G

Produktkode	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja

GX 405GHD

Produktkode	GX405GHD35 (3.5m), GX405GHD5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10
Trådttykkelser (mm)	0.8 – 1.6
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja



GX 405W

Produktkode	GX405W35 (3.5m), GX405W5 (5m), GX405WS6* (6m), GX405WS8* (8m) *W-modellerne 6m/8m leveres uden tråddliner
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	400 A (3,5 m og 5 m modeller) 300 A (6 m og 8 m WS model)
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Vand
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m og 8 m WS modeller)
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja

GX 505W

Produktkode	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	500 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Vand
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja

GX 605W

Produktkode	GX605W5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	600 A (40%)
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Vand
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	1,2–2,4
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
GXR10 Svejsepistol, fjernbetjening	Ja



SERIE 8 SVEJSEPISTOLER

GX 208GMN

Produktkode	GX208GMN35 (3.5m), GX208GMN5 (5m)
Udskiftelig hals	Ja
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Ja
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0,8–1,2
Tilslutningstype	Kemppi
LED-valg	Ja
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (60%)	200 A

GX 308GMN

Produktkode	GX308GMN35 (3.5m), GX308GMN5 (5m)
Udskiftelig hals	Ja
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Ja
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0,8–1,2
Tilslutningstype	Kemppi
LED-valg	Ja
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (60%)	300 A

GX 408GMN

Produktkode	GX408GMN35 (3.5m), GX408GMN5 (5m)
Udskiftelig hals	Ja
Roterbar hals	Ja
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Ja
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0,8–1,6
Tilslutningstype	Kemppi
LED-valg	Ja
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (60%)	400 A



GX 428W

Produktkode	GX428W35 (3.5m), GX428W5 (5m), GX428WS8* (8m) *WS-model 8m leveres uden trådliner
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	420 A (3,5 m og 5 m modeller) 300 A (8 m WS model)
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Ja
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,2–1,6 (8 m WS model)
Tilslutningstype	Kemppi
LED-valg	Ja (3,5 m og 5 m modeller) Nej (8 m WS model)

GX 528W

Produktkode	GX528W35 (3.5m), GX528W5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	520 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Ja
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådttykkelser (mm)	0,8–1,6
Tilslutningstype	Kemppi
LED-valg	Ja

GX 608W

Produktkode	GX608W5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	600 A (40%)
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Håndtag som pistolgreb	Ja
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Ja
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Tilslutningstype	Kemppi
LED-valg	Ja



TILBEHØR

GXR10

Produktkode	GXR10
-------------	-------

GXR80B

Beskrivelse	fjernbetjening
Produktkode	GXR80B

Flexlite GX/GF Gun Handle

Produktkode	SP011820
-------------	----------

Multitool

Beskrivelse	Multiværktøj til MIG-pistoler
Produktkode	SP022843

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

