



KEMPPI K3 SVEJSEUDSTYR

Master S 400

EN SAND MESTER 'I MARKEN'



Master S 400



HØJTYDENDE, BÆRBAR OG BRUGERVENLIG ELEKTRODESVEJSEMASKINE (MMA) TIL INDUSTRIEL BRUG

Master S 400 er en højtydende model til elektrodesejsning (MMA). Den robuste, kompakte konstruktion med optimal energiuudnyttelse gør Master S 400 til den perfekte bærbare løsning til tunge svejseopgaver, hvor brugervenlighed, driftssikkerhed og robusthed er altafgørende. Master S 400 er udstyret med en indbygget spændingsreduktionsenhed (VRD), som øger arbejdssikkerheden. Enheden er ideel til brug på byggepladser, da den er nem at flytte rundt med.

VIGTIGE ANVENDELSESFORMÅL



PROCESRØRLEDNINGER



SKIBSBYGGERI



REPARATION OG
VEDLIGEHOLDELSE



VIGTIGE FORDELE



ALSIDIG

Kan både anvendes til elektrodesvejsning (MMA) med høj strømstyrke, TIG-standardsvejsning (jævnstrøm) og MIG/MAG-svejsning (ved tilslutning til ArcFeed)



SMÅT ER GODT

Kompakt letvægtskonstruktion, der giver mulighed for effektiv kvalitetssvejsning til lavpris



MULIGHED FOR FJERNSTYRING

Med en egnet Kemppi-fjernbetjening er der mulighed for fjernbetjent regulering af svejsestrømmen

FORDELE

- Højtydende, bærbar MMA-løsning til industriel brug
- Hotstart-funktion og regulering af lysbuestyrke giver optimeret start- og lysbuestyring med alternative elektrodetyper
- Antifreeze-funktionen afbryder svejsestrømmen, hvis elektroden sætter sig fast under svejsning
- Kontakttænding til TIG-jævnstrømssvejsning
- Ideel som hovedstrømforsyning til Kemppis MIG/MAG-trådboks med spændingsføler (CC/CV) og inline-TIG-løsning
- Kan anvendes til kulbuemejsling
- Den indbyggede spændingsreduktionsenhed (VRD) øger arbejdssikkerheden



ALTERNATIV - UDSTYR OG SOFTWARE



Master S 500

Master S 500 er en højtydende model til elektrodesvejsning (MMA). Strømkilden på 500 A med cellulosesvejsningsegenskaber giver fremragende svejseresultater og gør det til en fornøjelse at svejse.



Master S 400

Produktkode	632140001
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380-440 V $\pm 10\%$
Sikring (træg)	25 A
Output (TIG) 60% ED	400 A/26,0 V
Output (TIG) 100% ED	310 A/22,4 V
Output (MMA) 60% ED	400 A/36,0 V (60 %)
Output (MMA) 100% ED	310 A/23,2 V (100 %)
Tomgangsspænding	80 – 95 V
Stavelektrodestørrelser	1,6...6,0 mm
Driftstemperaturområde	-20...+50 °C
Udvendige mål L x B x H	570 × 270 × 340 mm
Vægt (uden tilbehør)	20,5 kg
Kapslingsklasse	IP23S

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

