

# X5 Power Source 500



## OVERSIGT

Multiprocesstrømkilde, der leverer 500 A med 60 % intermittens. Tilgængelige manuelle og synergiske svejsemuligheder. Kompatibel med svejseprocesserne MAX Speed, MAX Cool, WiseSteel, WiseFusion og WisePenetration+. I robotsvejseapplikationer er TIG- og MMA-processer ikke tilgængelige.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### X5 Power Source 500

Produktkode	X5110500000
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380...460 V $\pm$ 10 %
Sikring	32 A
Output 60 % ED	500 A
Output 100 % ED	430 A
Normeret effekt ved maks. strøm	27 kVA
Anbefalet generatoreffekt (min)	35 kVA
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, TIG	15 A/1 V ... 500 A/47 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Udvendige mål L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vægt (uden tilbehør)	39.5 kg
Kapslingsklasse	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C