

# GAMMA GTH3 XFA/SFA

PROTECCIÓN PERSONAL DE MÁXIMO NIVEL PARA  
SOLDADORES Y FABRICANTES PROFESIONALES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Gamma GTH3 SFA

Código de producto	P0716
Peso	1002 g
Temperatura de funcionamiento	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Filtro de soldadura	SA 60
Tamaño de la vista	102 x 60 mm
Dimensiones del filtro	Personalizado
Grado de oscurecimiento	5, 8, 9-13
Estado de luz ADF	4
ADF Clasificación CE	1/1/1/2
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	Sí
Función de esmerilado (sí/no)	No
PAPR	PFU 210e

### Gamma GTH3 XFA

Código de producto	P0721
Peso	1100 g
Temperatura de funcionamiento	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Filtro de soldadura	XA 74
Tamaño de la vista	102 x 74 mm
Dimensiones del filtro	Personalizado
Grado de oscurecimiento	5, 8, 9-13
Estado de luz ADF	4
ADF Clasificación CE	1/1/1/2
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	Sí
Función de esmerilado (sí/no)	No
PAPR	PFU 210e



## Gamma GTH3 SFA Airline

Código de producto	9873150
Peso	1002 g
Temperatura de funcionamiento	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
Filtro de soldadura	SA 60
Tamaño de la vista	102 x 60 mm
Dimensiones del filtro	Personalizado
Grado de oscurecimiento	5, 8, 9-13
Estado de luz ADF	4
ADF Clasificación CE	1/1/1/2
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	Sí
Función de esmerilado (sí/no)	No
Regulador de suministro de aire	RSA 230

## ACCESORIOS

### PFU 210e

Código de producto	SP011996
Peso	2510 g
Temperatura de funcionamiento	-5...+55 °C
Flujo de aire mínimo	160 l/min
Flujo de aire máximo	210 l/min
Tipo de batería	Li-ion
Tiempo de carga de la batería (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Vida útil de la batería (ciclos de carga)	500

### RSA 230

Código de producto	SP011617
Peso	1600 g
Longitud de la manguera de aire	10 - 30 m
Presión requerida del aire comprimido	550 - 600 kPa
Flujo de aire mínimo	160 l/min
Flujo de aire máximo	400 l/min

### SA 60

Código de producto	SP012422
--------------------	----------



### Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Código de producto	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
--------------------	--

### Extended head protector

Código de producto	SP020921
--------------------	----------

### Universal leather neck protector

Código de producto	SP015579
--------------------	----------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

