Beta 90 FreshAir

BENEFICIOS

- Protección para operaciones de soldadura por arco, corte con plasma, ranurado y esmerilado
- Proporciona aire respirable seguro, limpio y fresco
- Su diseño de presión positiva permite respirar sin esfuerzo
- Paquete de filtro ligero con batería de 900 g, o línea de aprovisionamiento de aire
- El flujo del aire reduce el empañamiento de la lente de soldadura
- Lente basculante con tres posiciones para soldadura, soldadura por puntos y esmerilado
- Cómoda y liviana
- El visor para soldadura incluye un filtro con oscurecimiento automático (ADF)
- Cumple las normas EN 175 B y AS/NZS 1337.1 para soldadura y esmerilado
- Junto con el control FreshAir Flow cumple las normas EN 12941 TH2 y AS/NZS 1716

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Beta 90 FreshAir

Código de producto	P1700 - Beta 90 FreshAir con paquete Flow Control P1702 - Beta 90 FreshAir con paquete Pressure Flow Control
Flujo de aire	140-210 l/min con 8 velocidades ajustables de flujo
Peso de la unidad de soplado, incluidos el filtro y la batería	900 g
Nivel de ruido	55-61 dB 61 dB
Vida útil de la batería de NiMh	500-700 ciclos de carga
Un ciclo de carga	10-14 horas
Tamaño del cinturón	60 - 150 cm 80 - 100 cm
Rango recomendado de temperatura	10 - 40 °C 10 - 60 °C
Rango recomendado de humedad	20-80 % humedad relativa
Certificación	Clase 2A EN 12 941 TH2 Si se reúnen los requisitos establecidos en TP-610050-1, se cumple la norma EN 12 021
Peso de la unidad	250 g
Conexión de entrada	Compatible con la serie RECTUS 23, 26 a CEYN320
Conexión de salida	Compatible con la serie RECTUS 23, 26 a CEYN320 MINI DN 5
Rango de presión de la provisión de aire	300-1000 kPA

Beta 90 FreshAir /
Características técnicas

Beta 90 FreshAir

Peso sin el filtro	6300 g
Peso con el filtro	6800 g
Flujo de aire mínimo	170 l/min-1
Flujo de aire máximo	> 400 l/min-1 500 l/min

29032024