

Flexlite GX - X5 FastMig



BENEFICIOS

- Disponibles versiones refrigeradas por gas y por agua
- La protección del cable de articulación esférica reduce la carga sobre las muñecas
- La empuñadura extraíble de la pistola viene incluida en todos los paquetes de producto
- Hasta un 35 % menos temperatura en la punta de contacto gracias a su innovadora estructura de cuello de pistola
- Los consumibles originales Kemppi son garantía de una larga vida útil
- Menos consumibles conllevan menos costes de inventario
- Disponibilidad de control remoto en la pistola GXR10
- La empuñadura de diseño anatómico aporta un agarre firme
- Todos los modelos están equipados con un código QR que le lleva directamente a información relevante

DESCRIPCIÓN GENERAL

Modelos Flexlite GX compatibles con X5 FastMig

Serie 3

GX 203G
GX 253G
GX 303G/W
GX 403G/W
GX 503W

Serie 5

GX 205G
GX 255G
GX 305G/W
GX 305GMN
GX 305GS*
GX 305WS*
GX 405G/W
GX 405WS*
GX 505W
GX 605W

En los nombres de modelo: G = refrigerado por gas, W = refrigerado por líquido, MN = cuello múltiple, S = cable largo

*Los modelos GS y WS de 6 m/8 m se suministran sin conducto del alambre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Código de producto	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	200A	250A	300A		400A		
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)				300A		400A	500A
Cuello intercambiable	No	No	No	No	No	No	No
Cuello giratorio	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No
Asa de pistola	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de refrigeración	Gas	Gas	Gas	Agua	Gas		Agua
Control remoto	No	No	No	No	No	No	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Opción LED	No	No	No	No	No	No	No

Flexlite GX, Serie 5	GX 205G	GX 255G
Código de producto	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	200A	250A
Cuello intercambiable	No	No
Cuello giratorio	Sí	Sí
Asa de pistola	Sí	Sí
Tipo de refrigeración	Gas	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1	M6
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Tipo de conexión	Euro	Euro
Opción LED	No	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí	Sí

Flexlite GX, Serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Código de producto	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *Los modelos GS de 6 m/8 m se suministran sin alimentador de alambre	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *El modelo WS de 6 m se suministra sin alimentador de alambre	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300A		350A
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)		300 A (modelos de 3,5 m y 5 m) 250 A (modelo WS 6 m) 300A (modelos de 3,5m y 5m) 250A (modelo WS 6m)	

Flexlite GX, Serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Cuello intercambiable	No	No	Sí
Cuello giratorio	Sí	No	Sí
Asa de pistola	Sí	Sí	Sí
Tipo de refrigeración	Gas	Agua	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1	M10x1	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,2 (modelos GS de 6 m y 8 m)	0,8–1,6 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,6 (modelo WS 6 m)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Euro	Euro	Euro
Opción LED	No	No	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí	Sí	Sí

Flexlite GX, Serie 5	GX 405G	GX 405W
Código de producto	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *Los modelos WS de 6 m/8 m se suministran sin alimentador de alambre
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	400A	
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)		400A (modelos de 3,5 m y 5 m) 300A (modelos WS de 6 m y 8 m)
Cuello intercambiable	No	No
Cuello giratorio	Sí	No
Asa de pistola	Sí	Sí
Tipo de refrigeración	Gas	Agua
Proceso de soldadura	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,6 (modelos WS de 6 m y 8 m)
Tipo de conexión	Euro	Euro
Opción LED	No	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí	Sí

Flexlite GX, Serie 5	GX 505W	GX 605W
Código de producto	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)		600A (40 %)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	500A	
Cuello intercambiable	No	No
Cuello giratorio	No	No
Asa de pistola	Sí	Sí
Tipo de refrigeración	Agua	Agua
Proceso de soldadura	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4

Flexlite GX, Serie 5	GX 505W	GX 605W
Tipo de conexión	Euro	Euro
Opción LED	No	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí	Sí