# X5 Power Source 400 WP

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Fuente de potencia multiproceso que proporciona 400 A con un ciclo de trabajo del 60 %. Incluye los procesos especiales WiseSteel y WiseFusion y X5 Work Pack 1-MIG con 33 programas de soldadura. Compatible con los procesos de soldadura MAX Speed, MAX Cool y WisePenetration+.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**X5 Power Source 400 WP**

| | |
|---|---|
| Código de producto | X5110400010 |
| Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz | 380...460 V ±10 % |
| Fusible | 25 A |
| Salida 60 % ED | 400 A |
| Salida 100 % ED | 350 A |
| Potencia nominal en corriente máxima | 20 kVA |
| Potencia recomendada del generador (mín.) | 25 kVA |
| Rango de voltaje y corriente de soldadura, MIG | 15 A/12 V ... 400 A/42 V |
| Rango de voltaje y corriente de soldadura, TIG | 15 A/1 V ... 400 A/42 V |
| Rango de voltaje y corriente de soldadura, varilla (MMA) | 15 A/10 V ... 400 A/42 V |
| Rango temperatura de operación | -20…+40 °C |
| Dimensiones externas L x A x A | 750 x 263 x 456 mm |
| Peso (sin accesorios) | 39,0 kg |
| Grado de protección | IP23S |
| Clase EMC | A |
| Temperatura de almacenamiento | -40…+60 °C |
| Información adicional | Incluye proceso especial WiseSteel y WiseFusion y un X5 Work Pack 1-MIG con 32 programas de soldadura. |


X5 Power Source 400 WP /
Características técnicas