

X5 Wire Feeder 300 Auto



BENEFICIOS

- El alimentador de alambre de carga superior garantiza la ergonomía en los cambios del carrete del alambre
- Pantalla gráfica TFT de 5,7" fácil de usar para un funcionamiento sinérgico
- Diseñado para procesos 1-MIG, TIG, MMA y torchado
- El ajuste automático de los parámetros ahorra tiempo en la preparación de la soldadura
- El mecanismo de alimentación del alambre de 4 rodillos con iluminación integrada y un freno de carrete cinético garantiza una alimentación del cable continua y fiable
- Conectividad de puerto USB y Bluetooth para actualizar cómodamente el software del sistema
- Facilita el uso de procesos especiales Wise para alcanzar una excelente calidad de soldadura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X5 Wire Feeder 300 Auto

Código de producto	X5230300000
Mecanismo de alimentación del alambre	4-rodillos, motor único
Velocidad de alimentación del alambre	0.5 ... 25 m/min
Conector de pistola	Euro
Peso del carrete del alambre (máx.)	20,0 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	300 mm
Alambres de relleno	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Diámetro de los rodillos de alimentación	32 mm
Presión del gas de protección (máx.)	0,5 MPa
Corriente de soldadura a 100 %	430 A
Dimensiones externas L x A x A	650 x 230 x 410 mm
Peso (sin accesorios)	10,9 kg
Grado de protección	IP23S
Clase EMC	A
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...+60 °C
Corriente de soldadura a 60 %	500 A