

X5 Wire Feeder 300 Manual



BENEFICIOS

- El alimentador de alambre de carga superior garantiza la ergonomía en los cambios del carrete del alambre
- Panel de control claro de dos mandos con una pantalla digital de parámetros
- Diseñado para procesos MIG, MMA y torchado
- El mecanismo de alimentación del alambre de 4 rodillos con iluminación integrada y un freno de carrete cinético garantiza una alimentación del cable continua y fiable
- Conectividad de puerto USB para actualizar cómodamente el software del sistema

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X5 Wire Feeder 300 Manual

| | |
|--|---|
| Código de producto | X5220300000 |
| Mecanismo de alimentación del alambre | 4-rodillos, motor único |
| Velocidad de alimentación del alambre | 0.5 ... 25 m/min |
| Conector de pistola | Euro |
| Peso del carrete del alambre (máx.) | 20,0 kg |
| Diámetro del carrete del alambre (máx.) | 300 mm |
| Alambres de relleno | Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm |
| Diámetro de los rodillos de alimentación | 32 mm |
| Rango temperatura de operación | -20...+40 °C |
| Dimensiones externas L x A x A | 650 x 230 x 410 mm |
| Peso (sin accesorios) | 10,9 kg |
| Grado de protección | IP23S |
| Clase EMC | A |
| Temperatura de almacenamiento | -40...+60 °C |
| Presión del gas de protección (máx.) | 0,5 MPa |
| Corriente de soldadura a 60 % | 500 A |
| Corriente de soldadura a 100 % | 430 A |