

X5 Wire Feeder HD300 APC



DESCRIPCIÓN GENERAL

Alimentador de alambre de carga lateral con un panel de pantalla TFT de 5,7". Para MIG/MAG pulsada y sinérgica, TIG, MMA y torchado. Ajuste automático de parámetros. Mecanismo de alimentación de alambre de 4 rodillos con luz integrada y un freno cinético del carrete del alambre. Armario resistente a impactos. Conectividad de puerto USB. Luces de trabajo LED y del armario para una excelente experiencia de usuario. Conectividad a WLAN integrada, compatible con EPS digital y el módulo WeldEye ArcVision. Permite el uso de procesos de soldadura MAX, procesos especiales Wise, subalimentador SuperSnake GTX y control remoto HR45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X5 Wire Feeder HD300 APC

Código de producto	X5280300000
Mecanismo de alimentación del alambre	4-rodillos, motor único
Velocidad de alimentación del alambre	0.5 ... 25 m/min
Conector de pistola	Euro
Peso del carrete del alambre (máx.)	20 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	300 mm
Alambres de relleno	Fe 0,8... 2,0 mm Ac. inox. 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Diámetro de los rodillos de alimentación	32 mm
Rango temperatura de operación	-20 – +40 °C
Dimensiones externas L x A x A	670 x 240 x 465 mm
Peso (sin accesorios)	14,4 kg
Grado de protección	IP23S
Clase EMC	A
Temperatura de almacenamiento	-40 – +60 °C
Presión del gas de protección (máx.)	0.5 MPa

X5 Wire Feeder HD300 APC

Corriente de soldadura a 60 %	500 A
Corriente de soldadura a 100 %	430 A