Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

DESCRIPCIÓN GENERAL

Ofrece la misma protección respiratoria de nivel TH3 y filtro para soldar con oscurecimiento automático que el W201x PFU210e, así como las mismas características de comodidad y facilidad de uso. Esta versión no incluye las luces de trabajo LED automáticas incorporadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

Código de producto	P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Peso	680 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C <80 % Rh (Humedad relativa)
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Sí
AS/NZS 1337.1	Sí
Filtro de soldadura	SA 60Z
Tamaño de la vista	110 x 60 mm
Dimensiones del filtro	120 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	5, 8-12
Estado de luz ADF	2.5
ADF Clasificación CE	1/1/1/1
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
Función de esmerilado (sí/no)	Sí
PAPR	PFU 210e
VISION+ color	Sí

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e /
Características técnicas