

GAMMA GTH3 XFA/SFA

HUIPPULUOKAN SUOJAUSTA HITSAUKSEN JA METALLITYÖN
AMMATTILAISILLE





TEKNISET TIEDOT

Gamma GTH3 SFA

Tuotekoodi	P0716
Paino	1002 g
Käyttölämpötila	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Hitsauslasi	SA 60
Katselualueen koko	102 x 60 mm
Hitsauslasin koko	Räätälöity
Suoja-asteikko	5, 8, 9–13
ADF-hitsauslasin kirkas tila	4
ADF-hitsauslasin CE-luokitus	1/1/1/2
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0,1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)	Kyllä
Hiontatoiminto (kyllä/ei)	Ei
Puhallinyksikkö	PFU 210e

Gamma GTH3 XFA

Tuotekoodi	P0721
Paino	1100 g
Käyttölämpötila	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Hitsauslasi	XA 74
Katselualueen koko	102 x 74 mm
Hitsauslasin koko	Räätälöity
Suoja-asteikko	5, 8, 9–15
ADF-hitsauslasin kirkas tila	4
ADF-hitsauslasin CE-luokitus	1/1/1/2
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0,1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)	Kyllä
Hiontatoiminto (kyllä/ei)	Ei
Puhallinyksikkö	PFU 210e



Gamma GTH3 SFA Airline

Tuotekoodi	9873150
Paino	1002 g
Käyttölämpötila	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
Hitsauslasi	SA 60
Katselualan koko	102 x 60 mm
Hitsauslasin koko	Räätälöity
Suoja-asteikko	5, 8, 9–13
ADF-hitsauslasin kirkas tila	4
ADF-hitsauslasin CE-luokitus	1/1/1/2
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0,1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)	Kyllä
Hiontatoiminto (kyllä/ei)	Ei
Paineilmasäädin	RSA 230

LISÄVARUSTEET

PFU 210e

Tuotekoodi	SP011996
Paino	2510 g
Käyttölämpötila	-5...+55 °C
Ilman virtaus vähintään	160 l/min
Ilman virtaus enintään	210 l/min
Akun tyyppi	Li-ion
Akun latausaika (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Akun käyttöikä (lataussykliä)	500

RSA 230

Tuotekoodi	SP011617
Paino	1600 g
Tuloilmaletkun pituus	10 - 30 m
Vaadittava tuloilman paine	550 - 600 kPa
Ilman virtaus vähintään	160 l/min
Ilman virtaus enintään	400 l/min

XA 74

Tuotekoodi	SP012421
Suoja-asteikko	4/5,8/9-13 CUTTING 5 14-15

SA 60

Tuotekoodi	SP012422
------------	----------



Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Tuotekoodi	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug
	P0731 Multi-Charger 6 with UK plug
	P0732 Multi-Charger 6 with DK plug
	P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug
	P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Extended head protector

Tuotekoodi	SP020921
------------	----------

Universal leather neck protector

Tuotekoodi	SP015579
------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

