

Kempact MIG

KAIKKI KOHDALLAAN: EDULLISUUS, KOMPAKTI KOKO,
KEVEYS JA SUORITUSKYKY





Kempact MIG



KAIKKI KOHDALLAAN: EDULLISUUS, KOMPAKTI KOKO, KEVEYS JA SUORITUSKYKY

Kempact 2530 on 70 % kevyempi kuin perinteiset portaittaisilla säädöillä varustetut laitteet. Elektronisen jännitteen ja langansyötön ohjauksen ansiosta voit hienosäätää valokaarta hitsauksen aikana, jolloin saat nopeasti käyttöön haluamasi asetukset. Sisältää liipaisinlukituksen ja Wire Inch -langanajotoiminnon.

Valokaaren ominaisuudet ovat Kempact MIG -laitteissa ylivoimaiset. Erinomainen syttyvyys ja jälkivirta-aika takaavat tyytyväisyyden. Elektroninen dynamiikan säätö varmistaa parhaat valokaaren ominaisuudet kaikissa tilanteissa.



TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

22 kg

KEVYT RAKENNE

Yhden henkilön kannettavissa

HYÖDYT

- Perus-MIG/MAG-hitsaus
- 4-pyöräinen langansyöttömekanismi
- Elektroninen tehonsäätö
- Maksimikuormitus 40 %:n käyttösuhteella
- Kevyt: 22 kg
- Sopii generaattorikäyttöön
- Kemppi 3+ -tuotetakuu osille ja työlle



TUOTEVAIHTOEHDOT



Kempact MIG 2530

Kempin MIG-hitsauslaite, jossa hitsausjännitettä ja langansyöttönopeutta säädetään omilla säätönopeillaan. Löydä ylivoimaiset valokaaren ominaisuudet ja erinomainen valokaaren sytytys kaikissa tilanteissa. Toimituspaketti sisältää maadoituskaapelin (35 mm², 5 m) ja kaasuletkun (6 m).



LISÄVARUSTEET



Flexlite GXe

Flexlite GXe on luotettava, korkealaatuinen ja ergonominen MIG/MAG-poltinsarja erinomaisella hitsausteholla.



GXR10

Hitsauspistooliin asennettava GXR10-kaukosäädin sopii kaikkiin 5-sarjan Flexlite GX -hitsauspistoleihin. Kun sitä käytetään yhteensopivan hitsauslaitteen kanssa, se mahdollistaa hitsausvirran säädön ja muistikanavan valinnan helposti ja tarkasti.



TEKNISET TIEDOT

Kempact MIG 2530

Tuotekoodi	621853002
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380-440 V ±10%
Sulake, hidas	16 A
Hitsausalue	20 A / 15 V- 250 A / 26.5 V
Kuormitettavuus 40 % ED	250 A/26.5 V
Kuormitettavuus 60 % ED	207 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	160 A/22 V
Tyhjäkäyntijännite	30-45 V
Langansyöttömekanismi	4-roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	1...18 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankakelan paino (enintään)	15 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.6...1.0
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (Al)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (CuSi)	0.8...1.0
Ulkomitat P x L x K	580 x 280 x 440
Paino (ilman varusteita)	20 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C

LISÄVARUSTEET

GXR10

Tuotekoodi	GXR10
------------	-------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

