

ArcFeed 300



HYÖDYT

- Saat puikkohitsausvirtalähteet tuottavaan MIG/MAG-hitsauskäyttöön
- Soveltuu monenlaisille erimerkkisille CC- ja CV-virtalähteille.
- Mahdollisuus hitsata kaasuttomilla täytelangoilla.
- Luja rakenne soveltuu erityisen hyvin rakennus- ja telakkateollisuuden olosuhteisiin.
- LCD-näyttö on selkeä sekä kirkkaissa että pilvisissä olosuhteissa.
- Erinomainen vaativissa työmaaoiloissa
- Soveltuu erinomaisesti kaasuttomille täytelangoille

TEKNISET TIEDOT

ArcFeed 300

Tuotekoodi	6120300
Kuormitettavuus 100 % ED	300 A
Langansyöttömekanismi	4-roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	0...18 m/min (with small drive roll) 0...25 m/min (with large drive roll) 0...18 m/min (with small drive roll)
Liitäntäteho	150 W
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
Lisäainelangan koot (täytelangot)	1.2...2.0 mm
Lisäainelangan koot (kaasuttomat täytelangot)	1.6...2.0 mm
Lisäainelangan koot (umpilangat)	1.0...1.6 mm
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	590 x 240 x 445 mm
Paino (ilman varusteita)	15 kg
Kotelointiluokka	IP23S