

Beta 90 FreshAir



HYÖDYT

- Suoja kaarihitsaukseen, plasmaleikkaukseen, talttaukseen ja hiontaan
- Hitsaaja voi hengittää turvallisesti puhdasta ja viileää ilmaa
- Ylipaineeseen perustuva toiminta helpottaa hengittämistä
- Ilmanlähteenä kevyt, 900 gramman painoinen akkukäyttöinen suodatin tai kiinteä ilmansyöttöjärjestelmä
- Ilman virtaus vähentää lasin huurtumista
- Kääntyvä, kolmiasentoinen lasi hitsaukseen, silloitukseen ja hiomiseen
- Kevyt ja mukava käyttää
- Hitsausvisiiri, johon kuuluu ADF-hitsauslasi
- Soveltuu hitsaukseen ja hiontaan EN 175 B- ja AS/NZS 1337.1 -luokituksen mukaisesti
- Yhdessä FreshAir Flow Control -järjestelmän kanssa EN 12941 TH2- ja AS/NZS 1716 -luokituksen mukainen

TEKNISET TIEDOT

Beta 90 FreshAir

Tuotekoodi	P1700 - Beta 90 FreshAir with Flow Control pack P1702 - Beta 90 FreshAir with Pressure Flow Control pack
Ilman virtaus	140 - 210 l/min at 8 adjustable flow rates
Puhallinyksikön, suodattimen ja akun yhteispaino	900 g
Äänitaso	55-61 dB 61 dB
NiMh-akun käyttöaika	500 - 700 charging cycles
Yhden lataussyklin pituus	10-14 hours
Vyön pituus	60 - 150 cm 80 - 100 cm
Suosittelun lämpötila	10 - 40 °C 10 - 60 °C
Suosittelun kosteus	20 - 80 % Rh
Sertifikaatti	Class 2A EN 12 941 TH2 If the requirements of TP-610050-1 are met, it complies with EN 12 021
Yksikön paino	250 g
Tuloliitäntä	Compatible with RECTUS series 23, 26 a CEYN320
Lähtöliitäntä	Compatible with RECTUS series 23, 26 a CEYN320 MINI DN 5
Tuloilman paine	300 - 1000 kPa
Paino ilman suodatinta	6300 g

Beta 90 FreshAir

Paino suodattimen kanssa	6800 g
Ilman virtaus vähintään	170 l/min-1
Ilman virtaus enintään	>400 l/min-1 500 l/min