



# KempGouge ARC 800

TUOTTAVUUTTA JA KÄTEVYYTTÄ



## KempGouge ARC 800



### SIIRRETTÄVÄ JA TEHOKAS HIILIKAARITALTTAUKSEN ERIKOISKONE

KempGouge ARC 800 tuo mukavuutta ja tuottavuutta talttaukseen. KempGouge ARC 800 tarjoaa 800 ampeeria talttaustehoa 50 %:n käyttösuhteella. Se on raskaan sarjan virtalähdepaketti, joka on suunniteltu kaikenlaiseen hiilikaaritalttaukseen. KempGouge sopii useimpien metallien, kuten teräksen, ruostumattoman teräksen, valuraudan, nikkelin, kuparin, magnesiumin ja alumiinin talttaukseen. Sillä voit avata juurihitsejä tai virheellisiä hitsejä ja halkeamia, valmistaa hitsausriloja, leikata metallia, tehdä reikiä sekä puhdistaa valuja ja poistaa ylimääräistä metallia. KempGougen toimintaparametreja ohjaava ominaiskäyrä on suunniteltu nimenomaan hiilikaaritalttausta varten, joten sen talttausominaisuudet ovat optimaaliset. Samalla KempGougen melutaso on kuitenkin onnistuttu pitämään hyvin alhaisena.

### TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET



KORJAUS JA  
KUNNOSSAPITO



PAINEASTIAT JA  
KATTILAT



TERÄSRAKENTAMINEN



## TÄRKEIMMÄT HYÖDYT



### NOPEA JA TEHOKAS

tapa avata juurihitsejä ja poistaa virheelliset hitsit ja halkeamat



### TURVALLISEMPI

tapa leikata metalleja ja tehdä reikiä

---

## HYÖDYT

- Suunniteltu erityisesti hiilikaaritalttaukseen
- Erittäin energiatehokas
- Kompakti ja helppo liikuteltava
- Virransäätö ohjauspaneelilla tai kaukosäätimellä



## KempGouge ARC 800

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tuotekoodi                        | 6284000                                   |
| Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz       | 400 V -15...+20 %                         |
| Sulake, hidas                     | 63 A                                      |
| Kuormitettavuus (puikko) 50 % ED  | 800 A/44 V                                |
| Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED | 600 A/44 V                                |
| Tyhjäkäyntijännite                | 50 V                                      |
| Käyttölämpötila                   | -20 ... +40 °C                            |
| Ulkomitat P x L x K               | 700 × 660 × 1400 mm (with transport unit) |
| Paino (ilman varusteita)          | 115 kg (with transport unit)              |
| Kotelointiluokka                  | IP23S                                     |

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

