

Master MLS 3500



HYÖDYT

- Vähemmän kaaren liikkeeseen vaikuttavia inhimillisiä virheitä
- Parempi hitsauksen tuottavuus
- Optimoidut lisäainekustannukset
- Kevyt ja kestävä kaukosäädin helpottaa ja nopeuttaa toimintaa
- Helppo käyttää ja nopea ottaa käyttöön. Säästä aikaa, kustannuksia ja korjaustyötä helppokäyttöisellä käyttöliittymällä ja integroidulla virtalähteellä.
- Nopea käyttöönotto kevyillä, kestävillä ja joustavilla 2,5 metrin alumiinikiskoilla, jotka voi jopa taivuttaa kaarevien pintojen kuten putkien hitsausta varten.
- Kiskojen magneettikiinnitys säästää käyttöönotto- ja uudelleenasetusaikaa merkittävästi
- Integroitu vaaputusyksikkö mahdollistaa useita sivuttaisliikekuivoita
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa hitsausasunnoissa.
- Hitsauspistoolinpidin mahdollistaa kallistuksen ja vetävän/työntävän kulman joustavan säädön

TEKNISET TIEDOT

Master MLS 3500

Tuotekoodi	Master MLS™ 3500 - 6104350 Master MLS™ 3500 VRD - 6104350C1 Master MLS™ 2500 - 6104250
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400V -15...+20 %
Sulake, hidas	16 A
Kuormitettavuus (TIG) 40 % ED	400 A/26.0 V
Kuormitettavuus (puikko) 40 % ED	350 A/34.0 V
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	285 A/31.4 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	220 A/28.8 V
Tyhjäkäyntijännite	80 V
Hitsauspuikkojen koot	1.5...6.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.5 V...350 A/34.0 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/10.0 V...400 A/26.0 V
Ulkomitat P x L x K	500 x 180 x 390 mm
Paino (ilman varusteita)	21 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Käyttölämpötila	-20...+40 °C

Tuotekoodi