Minarc 220 VRD



TEKNISET TIEDOT

Minarc 220 VRD

Tuotekoodi	6102220VRD
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V (-20…+15%)
Sulake, hidas	10 A
Kuormitettavuus (TIG) 35 % ED	220 A/18.8 V
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED	180 A/17.2 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED	220 A/28.8 V
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	170 A/26.8 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	150 A/26.0 V
Tyhjäkäyntijännite	30 V
Hitsauspuikkojen koot	1.5...5.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V
Hitsausalue (TIG)	10 A/10.4 V - 220 A/18.8 V
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	400 × 180 × 340 mm
Paino (ilman varusteita)	9.2 kg (10.2 kg with connector cable)
Kotelointiluokka	IP23S

Minarc 220 VRD / Tekniset tiedot