

X5 FastMig Manual

TEKNISET TIEDOT

X5 FastMig Manual	X5 Power Source 400	X5 Power Source 500	X5 Wire Feeder 300 Manual	X5 Wire Feeder 200 Manual	X5 Wire Feeder HD300 M	X5 Cooler
Tuotekoodi					X5260300000	X5600000000
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %				
Sulake	25 A	32 A				
Kuormitettavuus 60 % ED	400 A	500 A				
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A	430 A				
Langansyöttömekanismi			nelipyöräinen, yksimoottorinen	nelipyöräinen, yksimoottorinen	4-pyöräinen, yksimoottorinen	
Langansyöttönopeus			0,5 ... 25 m/min	0,5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	
Liitäntäteho maksimivirralla	20 kVA	27 kVA				
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	25 kVA	35 kVA				
Nimellisjäähdytysteho, 1 l/min						1,1 kW
Suosittelava jäähdytysneste						MGP 4456 (Kempin-jäähdytysneste)
Hitsauspistoolin liitin			Euro	Euro	Euro	
Lankakelan paino (enintään)			20 kg	5,0 kg	20 kg	
Lankakelan halkaisija (enintään)			300 mm	200 mm	300 mm	
Lisäainelangat			Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 1,6 mm Ss 0,8 ... 1,6 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,0 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	
Syöttöpyörien halkaisija			32 mm	32 mm	32 mm	
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V				
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V				
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V				
Käyttölämpötila	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	
Ulkomitat P x L x K	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	650 x 230 x 410 mm	565 x 218 x 339 mm	670 x 240 x 465 mm	
Paino (ilman varusteita)	39,0 kg	39,5 kg	10,9 kg	9,7 kg	14,4 kg	14,3 kg

X5 FastMig Manual	X5 Power Source 400	X5 Power Source 500	X5 Wire Feeder 300 Manual	X5 Wire Feeder 200 Manual	X5 Wire Feeder HD300 M	X5 Cooler
Kotelointiluokka	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	
Säiliön tilavuus						3 l
EMC-luokka	A	A	A	A	A	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C
Suojakaasun paine (maks.)			0,5 Mpa	0,5 Mpa	0,5 MPa	
Käyttölämpötila (käytettäessä suositeltua jäähdytysnestettä)						-10...+40 °C
Kotelointiluokka (asennettuna)						IP23S
Hitsausvirta, 60 %			500 A	500 A	500 A	
Hitsausvirta, 100 %			430 A	430 A	430 A	