

X5 FastMig

POSTE MULTI-PROCÉDÉS INDUSTRIEL OFFRANT PLUS
QU'UNE EXCELLENTE SOUDURE





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

X5 FastMig Pulse Power sources 400 A

X5 Power Source 400 Pulse

X5 Power Source 400 Pulse WP

X5 Power Source 400 Pulse+

X5 Power Source 400 Pulse+ WP

X5 Power Source 400 MV Pulse+

X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP

Code du produit	X5130400000	X5130400010	X5100400000	X5100400010	X5100400100	X5100400110
Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Fusible	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]
Courant de sortie à facteur de charge 40 %					400 à [220 - 230 V]	400 à [220 - 230 V]
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	400 A	400 A	400 A	400 A	400 à [380 - 460 V]	400 à [380 - 460 V]
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	350 A	350 A	350 A	350 A	350 A	350 A
Puissance nominale à courant maximum	20 kVA	20 kVA	20 kVA	20 kVA	19 kVA	19 kVA
Puissance de groupe électrogène recommandée (min.) :	25 kVA	25 kVA	25 kVA	25 kVA	25 kVA	
Plage de courants et tensions de soudage, MIG	15 A/10 V ... 400 A / 50V	15 A/10 V ... 400 A / 50V	15 A/10 V ... 400 A / 50V	15 A/10 V ... 400 A / 50V	15 A/10 V ... 400 A / 50V	15 A/10 V ... 400 A / 50V
Plage de courants et tensions de soudage, TIG	15 A/1 V ... 400 A / 50V	15 A/1 V ... 400 A / 50V	15 A/1 V ... 400 A / 50V	15 A/1 V ... 400 A / 50V	15 A/1 V ... 400 A / 50V	15 A/1 V ... 400 A / 50V
Plage de courants et tensions de soudage, électrode enrobée (MMA)	15 A/10 V ... 400 A / 50V	15 A/10 V ... 400 A / 50V	15 A/10 V ... 400 A / 50V	15 A/10 V ... 400 A / 50V	15 A/10 V ... 400 A / 50V	15 A/10 V ... 400 A / 50V
Dimensions externes L x P x H	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm
Poids (sans accessoires)	39.5 kg	39.5 kg	39.5 kg	39.5 kg	39.5 kg	39.5 kg
Indice de protection	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Classe CEM	A	A	A	A	A	A
Températures d'utilisation	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C
Températures de stockage	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C



X5 FastMig
Auto

X5
Power
Source
Source
400

X5 Power
Source
400 WP

X5
Power
Source
Source
500

X5 Power
Source
500 WP

X5 Wire
Feeder
300 AP

X5 Wire
Feeder
300 APC

X5 Wire
Feeder
HD300 AP

X5 Wire
Feeder
HD300
APC

X5 Cooler

Code du produit	X5240300000				X5250300000	X5270300000	X5280300000	X5600000000
Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %				
Fusible	25 A	25 A	32 A	32 A				
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	400 A	400 A	500 A	500 A				
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	350 A	350 A	430 A	430 A				
Dévidoir					4 galets, moteur simple	4 galets, moteur simple	4 galets, moteur simple	4 galets, moteur simple
Vitesse de dévidage					0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min
Puissance nominale à courant maximum	20 kVA	20 kVA	27 kVA	27 kVA				
Puissance de groupe électrogène recommandée (min.) :	25 kVA	25 kVA	35 kVA	35 kVA				
Puissance nominale de refroidissement à 1 l/min								1,1 kW
Liquide de refroidissement recommandé								MGP 4456 (mélange Kemppi)
Connecteur de torches					Euro	Euro	Euro	Euro
Poids de la bobine de fil, max.					20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.					300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Fils d'apport					Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0.8 ... 2,0 mm Mc/ Fc 0.8 ... 2,4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0.8 ... 2,0 mm Mc/ Fc 0.8 ... 2,4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0.8 ... 2,0 mm Mc/ Fc 0.8 ... 2,4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0.8 ... 2,0 mm Mc/ Fc 0.8 ... 2,4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm



X5 FastMig Auto **X5 Power Source 400** **X5 Power Source 400 WP** **X5 Power Source 500** **X5 Power Source 500 WP** **X5 Wire Feeder 300 AP** **X5 Wire Feeder 300 APC** **X5 Wire Feeder HD300 AP** **X5 Wire Feeder HD300 APC** **X5 Cooler**

Diamètre des galets d'entraînement					32 mm	32 mm	32 mm	32 mm		
Plage de courants et tensions de soudage, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V						
Plage de courants et tensions de soudage, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V						
Plage de courants et tensions de soudage, électrode enrobée (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V						
Pression du gaz de protection (max.)					0.5 MPa	0.5 MPa	0.5 MPa	0.5 MPa		
Courant de soudage, 100 %					430 A	430 A	430 A	430 A		
Dimensions externes L x P x H	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	650 x 230 x 410 mm	650 x 230 x 410 mm	670 x 240 x 465 mm	670 x 240 x 465 mm		
Poids (sans accessoires)	39,0 kg	39,0 kg	39,5 kg	39,5 kg	10.9 kg	10.9 kg	14.4 kg	14.4 kg	14,3 kg	
Indice de protection	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S		
Volume du réservoir	3 l									
Classe CEM	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Températures d'utilisation	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	
Températures de stockage	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40 à +60 °C
Information additionnelle	Comprend les procédés spéciaux WiseSteel et WiseFusion et le X5 Work Pack 1-MIG avec 32			Comprend les procédés spéciaux WiseSteel et WiseFusion et le X5 Work Pack 1-MIG avec 32						



X5 FastMig Auto	X5 Power Source Source 400	X5 Power Source 400 WP	X5 Power Source Source 500	X5 Power Source 500 WP	X5 Wire Feeder 300 AP	X5 Wire Feeder 300 APC	X5 Wire Feeder HD300 AP	X5 Wire Feeder HD300 APC	X5 Cooler
--------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------

	programmes de soudage.	programmes de soudage.					
Plage de températures d'utilisation							-10 à +40 °C
Indice de protection							IP23S
Courant de soudage, 60 %				500 A	500 A	500 A	500 A



X5 FastMig Manual

X5 Power Source 400

X5 Power Source 500

X5 Wire Feeder 300 Manual

X5 Wire Feeder 200 Manual

X5 Wire Feeder HD300 M

X5 Cooler

Code du produit			X5260300000			X5600000000		
Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %						
Fusible	25 A	32 A						
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	400 A	500 A						
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	350 A	430 A						
Dévidoir		4 galets, moteur simple	4 galets, moteur simple	4 galets, moteur simple				
Vitesse de dévidage		0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min				
Puissance nominale à courant maximum	20 kVA	27 kVA						
Puissance de groupe électrogène recommandée (min.) :	25 kVA	35 kVA						
Puissance nominale de refroidissement à 1 l/min					1,1 kW			
Liquide de refroidissement recommandé					MGP 4456 (mélange Kemppi)			
Connecteur de torches		Euro	Euro	Euro				
Poids de la bobine de fil, max.		20.0 kg	5.0 kg	20 kg				
Diamètre de la bobine de fil, max.		300 mm	200 mm	300 mm				
Fils d'apport		Fe 0.8 ... 2.0 mm Ss 0.8 ... 2.0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm	Fe 0.8 ... 1.6 mm Ss 0.8 ... 1.6 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.0 mm Al 0.8 ... 2.4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0.8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2,4 mm Al 0.8 ... 2,4 mm				
Diamètre des galets d'entraînement		32 mm	32 mm	32 mm				
Plage de courants et tensions de soudage, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V						
Plage de courants et tensions de soudage, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V						
Plage de courants et tensions de soudage, électrode enrobée (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V						
Pression du gaz de protection (max.)		0.5 MPa	0.5 MPa	0.5 MPa				
Courant de soudage, 100 %		430 A	430 A	430 A				
Dimensions externes L x P x H	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	650 x 230 x 410 mm	565 x 218 x 339 mm	670 x 240 x 465 mm			
Poids (sans accessoires)	39,0 kg	39,5 kg	10,9 kg	9,7 kg	14.4 kg		14,3 kg	



X5 FastMig Manual

X5 Power Source 400

X5 Power Source 500

X5 Wire Feeder 300 Manual

X5 Wire Feeder 200 Manual

X5 Wire Feeder HD300 M

X5 Cooler

Indice de protection	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	
Volume du réservoir						3 l
Classe CEM	A	A	A	A	A	A
Températures d'utilisation	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	
Températures de stockage	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40 à +60 °C
Plage de températures d'utilisation						-10 à +40 °C
Indice de protection						IP23S
Courant de soudage, 60 %			500 A	500 A	500 A	

Série 3

GX 203G

GX 253G

GX 303G

GX 303W

GX 403G

GX 403W

GX 503W

Code du produit	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Capacité de charge Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Capacité de charge Ar + CO2 (100 %)				300 A		400 A	500 A
Col de cygne interchangeable	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Col de cygne rotatif	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Poignée de torche ergonomique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de refroidissement	Gaz	Gaz	Gaz	Eau	Gaz		Eau
Commande à distance	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Procédé de soudage	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Tube de contact	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Diamètres du fil (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Type de connexion	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Option LED	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non



Flexlite GX, série 5

GX 205G

GX 255G

Code du produit	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Capacité de charge Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A
Col de cygne interchangeable	Non	Non
Col de cygne rotatif	Oui	Oui
Poignée de torche ergonomique	Oui	Oui
Type de refroidissement	Gaz	Gaz
Procédé de soudage	MIG/MAG	MIG/MAG
Tube de contact	M10x1	M6
Diamètres du fil (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Type de connexion	Euro	Euro
Option LED	Non	Non
Commande à distance torche GXR10	Oui	Oui

Flexlite GX, série 5 GX 305G

GX 305W

GX 305GMN

Code du produit	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *Les modèles GS 6 m/8 m sont livrés sans gaine	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *Les modèles WS 6 m sont livrés sans gaine	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Capacité de charge Ar + CO2 (35 %)	300 A		350 A
Capacité de charge Ar + CO2 (100 %)		300 A (modèles 3,5 m et 5 m) 250 A (modèle WS 6m) 300 A (modèles 3,5 m et 5 m) 250 A (modèle WS 6m)	
Col de cygne interchangeable	Non	Non	Oui
Col de cygne rotatif	Oui	Non	Oui
Poignée de torche ergonomique	Oui	Oui	Oui
Type de refroidissement	Gaz	Eau	Gaz
Procédé de soudage	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Tube de contact	M10x1	M10x1	M10x1
Diamètres du fil (mm)	0,8–1,2 (modèles 3,5 m et 5 m) 1,0–1,2 (modèles GS 6m et 8m)	0,8–1,6 (modèles 3,5 m et 5 m) 1,0–1,6 (modèle WS 6m)	0,8–1,2
Type de connexion	Euro	Euro	Euro
Option LED	Non	Non	Non
Commande à distance torche GXR10	Oui	Oui	Oui



Flexlite GX, série 5

GX 405G

GX 405W

Code du produit	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *Les modèles WS 6 m/8 m sont livrés sans gaine
Capacité de charge Ar + CO2 (35 %)	400 A	
Capacité de charge Ar + CO2 (100 %)		400 A (modèles 3,5 m et 5 m) 300 A (modèles WS 6m et 8m)
Col de cygne interchangeable	Non	Non
Col de cygne rotatif	Oui	Non
Poignée de torche ergonomique	Oui	Oui
Type de refroidissement	Gaz	Eau
Procédé de soudage	MIG/MAG	MIG/MAG
Tube de contact	M10x1	M10x1
Diamètres du fil (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (modèles 3,5 m et 5 m) 1,0–1,6 (modèles WS 6m et 8m)
Type de connexion	Euro	Euro
Option LED	Non	Non
Commande à distance torche GXR10	Oui	Oui

Flexlite GX, série 5

GX 505W

GX 605W

Code du produit	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
Capacité de charge Ar + CO2 (35 %)		600 A (40 %)
Capacité de charge Ar + CO2 (100 %)	500 A	
Col de cygne interchangeable	Non	Non
Col de cygne rotatif	Non	Non
Poignée de torche ergonomique	Oui	Oui
Type de refroidissement	Eau	Eau
Procédé de soudage	MIG/MAG	MIG/MAG
Tube de contact	M10x1	M10x1
Diamètres du fil (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Type de connexion	Euro	Euro
Option LED	Non	Non
Commande à distance torche GXR10	Oui	Oui



Flexlite TX

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

Code du produit	TX223GE4 (4m)	TX253WSE4 (4m)	TX353WE4 (4m)
Normes	CEI 60974-7	CEI 60974-7	CEI 60974-7
Type de refroidissement	Gaz	Eau	Eau
Type de connexion (courant - gaz)	Euro	Euro	Euro
Capacité de charge à 40 % (Argon)	220 A	250 A	350 A
Capacité de charge à 100 % (Argon)	-	200 A	250 A
Type de connexion (contrôle)	Euro	Euro	Euro
Type de connexion (refroidissement)	-	Connecteur rapide	Connecteur rapide
Commande à distance	Non	Non	Non
Type de col	Angle de 70 °	Rotatif	Angle de 70 °

ACCESSOIRES

X5 Cooler

Code du produit	X5600000000
Puissance nominale de refroidissement à 1 l/min	1,1 kW
Liquide de refroidissement recommandé	MGP 4456 (mélange Kemppi)
Poids (sans accessoires)	14,3 kg
Volume du réservoir	3 l
Classe CEM	A
Températures de stockage	-40 à +60 °C
Plage de températures d'utilisation	-10 à +40 °C
Indice de protection	IP23S

X5 Cooler MV

Code du produit	X5600000100
Puissance nominale de refroidissement à 1 l/min	1,0 kW
Liquide de refroidissement recommandé	MGP 4456 (mélange Kemppi)
Poids (sans accessoires)	15,7 kg
Volume du réservoir	3 l
Classe CEM	A
Températures de stockage	-40 à +60 °C
Plage de températures d'utilisation	-10 à +40 °C
Indice de protection	IP23S

Flexlite TX - X5 FastMig

Code du produit	TX223GE4 (4 m) TX253WSE4 (4 m) TX353WE4 (4 m)
-----------------	---



SuperSnake GTX - dévidoir auxiliaire

Code du produit	Kits
	SuperSnake GTX GAS 10 m, 50mm²: P400GTX
	SuperSnake GTX GAS 15 m, 50mm²: P401GTX
	SuperSnake GTX GAS 20 m, 50mm²: P402GTX
	SuperSnake GTX GAS 25 m, 50mm²: P403GTX
	SuperSnake GTX WATER 10 m, 50mm²: P404GTX
	SuperSnake GTX WATER 15 m, 50mm²: P405GTX
	SuperSnake GTX WATER 20 m, 50mm²: P406GTX
	SuperSnake GTX WATER 25 m, 50mm²: P407GTX
	SuperSnake GTX WATER 10 m, 70mm²: P408GTX
	Tous les forfaits incluent unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis (SGTXMDUPF01) et câble
	Autre
	Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX: SGTXMDU01
	Cadre de protection pour SuperSnake GTX: SGTXPFO1
	Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis: SGTXMDUPF01
	Dévidoir SuperSnake Kit X5: X5702030000
	Câbles
	SuperSnake GTXG 10 m, 50 mm² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXG105CBL
	SuperSnake GTXG 15 m, 50 mm² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXG155CBL
	SuperSnake GTXG 20 m, 50 mm² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXG205CBL
	SuperSnake GTXG 25 m, 50 mm² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXG255CBL
	SuperSnake GTXW 10 m, 50 mm² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXW105CBL
	SuperSnake GTXW 15 m, 50 mm² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXW155CBL
	SuperSnake GTXW 20 m, 50 mm² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXW205CBL
	SuperSnake GTXW 25 m, 50 mm² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXW255CBL
	SuperSnake GTXW 10 m, 70 mm² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXW107CBL
Description	dévidoir auxiliaire
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	350 A
Dévidoir	2 galets
Vitesse de dévidage	1...25 m/min
Connecteur de torches	Euro
Fils recommandés, 25 m pleins Fe/Ss	1,0 à 1,6 mm
Fils recommandés, 25 m alliage Al	1,2 à 1,6 mm
Fils recommandés, 25 m FCW/MCW	1,2 à 1,6 mm
Diamètre du câble	50/70 mm²
Tension d'alimentation	48 V CC
Indice de protection	IP23S
Indice de protection	IP23S
Dimensions extérieures sans cadre de protection L x l x H	400 mm x 127 mm x 150 mm
Dimensions extérieures avec cadre de protection L x l x H	682 mm x 174 mm x 159 mm



SuperSnake GTX04HD - dévidoir auxiliaire

Code du produit	SGTX04HD01 (unité d'entraînement du moteur et châssis inclus) Câbles: SuperSnake GTXG 10 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10 m, 70 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm): SGTXW107CB
Description	dévidoir auxiliaire
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	350 A
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	270 A
Dévidoir	4 galets, moteur simple
Vitesse de dévidage	1 - 25 m/min
Fils d'apport, Ss	1,0 à 1,6 mm
Fils d'apport, Al	1,2 à 1,6 mm
Fils d'apport, Fe	1,0 à 1,6 mm
Fils d'apport, MC/FC	1,2 à 1,6 mm
Tension d'alimentation	12 V
Diamètre des galets d'entraînement	32 mm
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa
Dimensions externes L x P x H	561 x 241 x 200 mm
Normes	EN IEC 60974-5:2019, EN IEC 60974-10:2020
Classe CEM	A
Températures d'utilisation	-20 à +40 °C
Températures de stockage	-40 à +60 °C

GXR10

Code du produit	GXR10
-----------------	-------

HR40

Code du produit	HR40
-----------------	------

HR43

Code du produit	HR43
-----------------	------



Digital Connectivity Module (DCM) Modbus TCP

Code du produit	6265051
-----------------	---------

X5 Gas Cylinder Cart

Code du produit	X5701020000
-----------------	-------------

X5 Trolley Cart

Code du produit	X5701030000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder Trolley

Code du produit	X5702020000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Code du produit	X5702010000
-----------------	-------------

X5 Accessory Tray

Code du produit	X5701040000
-----------------	-------------

GH 20 Gun Holder

Code du produit	6256020
-----------------	---------

Wire Feeder Cabinet Heater

Code du produit	X8700010000
-----------------	-------------

Wire Feeder Cabinet Heater, X5 200

Code du produit	SP021613
-----------------	----------

X5 Wire Feeder 200 Protection Frame

Code du produit	X5702080000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder Rotating Plate

Code du produit	SP801116
-----------------	----------

X5 Double Wire Feeder Rotating Plate

Code du produit	X5702070000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder Hanger for Boom

Code du produit	X5702040000
-----------------	-------------



X5 Double Wire Feeder Hanger for Boom

Code du produit	X5702050000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder Counterbalance Arm

Code du produit	X5702060000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder Gun Support for Wire Feeder Trolley

Code du produit	X5702092000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Cabinet Heater

Code du produit	SP023363
-----------------	----------

X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Code du produit	X5702041000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with Gun Support

Code du produit	X5702091000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Rotameter Kit

Code du produit	SP024832
-----------------	----------

X5 Wire Feeder HD300 Gas Guard Kit

Code du produit	SP022701
-----------------	----------

X5 Remote Kits

Code du produit	X5RK5 – X5 Remote Kit 5M X5RK10 – X5 Remote Kit 10M
-----------------	--

X5 Interconnection Cable 70-g

Code du produit	X57002MG X5 Interconnection Cable 70-g 2m - X57005MG X5 Interconnection Cable 70-g 5m - X57010MG X5 Interconnection Cable 70-g 10m - X57020MG X5 Interconnection Cable 70-g 20m - X57030MG X5 Interconnection Cable 70-g 30m
-----------------	--

X5 Interconnection Cable 70-gV

Code du produit	X57002MGV Interconnection Cable 70-gV 2m - X57005MGV Interconnection Cable 70-gV 5m - X57010MGV Interconnection Cable 70-gV 10m - X57020MGV Interconnection Cable 70-gV 20m - X57030MGV Interconnection Cable 70-gV 30m
-----------------	---



X5 Interconnection Cable 70-w

Code du produit	X57002MW X5 Interconnection Cable 70-w 2m - X57005MW X5 Interconnection Cable 70-w 5m - X57010MW X5 Interconnection Cable 70-w 10m - X57020MW X5 Interconnection Cable 70-w 20m - X57030MW X5 Interconnection Cable 70-w 30m
-----------------	--

X5 Interconnection Cable 70-wV

Code du produit	X57002MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 2m - X57005MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 5m - X57010MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 10m - X57020MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 20m - X57030MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 30m
-----------------	--

X5 Interconnection Cable 95-gV

Code du produit	X59502MGV (2m)
-----------------	----------------

X5 Interconnection Cable 95-w

Code du produit	X59502MW
-----------------	----------

X5 Interconnection Cable 95-wV

Code du produit	X59502MWV (2m)
-----------------	----------------

Double Feeder Y-Cable

Code du produit	X570DF000
-----------------	-----------

Power Source Air Filter

Code du produit	SP016870 (10 PCS)
-----------------	-------------------

Wire Drum Kit

Code du produit	W012757 Wire Drum Kit, 5m - W012758 Wire Drum Kit, 10m - W012759 Wire Drum Kit, 20m - W012760 Wire Drum Kit, 27m
-----------------	---

Digital Connectivity Module

Code du produit	6265051
-----------------	---------

MMA Welding Cable, 50 mm²

Code du produit	6184501 Welding Cable 50 mm ² 5 m - 618450101 Welding Cable 50 mm ² 5 m/MYK - 6184502 Welding Cable 50 mm ² 10 m - 6184503 Welding Cable 50 mm ² 15 m
-----------------	--



MMA Welding Cable, 70 mm²

Code du produit	6184701
-----------------	---------

MMA Welding Cable, 95 mm²

Code du produit	6184901
-----------------	---------

Earth Return Cable, 70 mm²

Code du produit	6184711 Earth Cable 70 mm ² 5 m - 6184712 Earth Cable 70 mm ² 10 m - 6184713 Earth Cable 70 mm ² 15 m - 6184714 Earth Cable 70 mm ² 20 m
-----------------	---

Earth Return Cable, 95 mm²

Code du produit	6184921
-----------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure de leader en matière de conception au sein de l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de soudage et par nos efforts en faveur d'un monde plus respectueux de l'environnement et plus juste, nous nous engageons à améliorer la qualité et la productivité du soudage. Kemppi propose des produits durables, des solutions numériques et des services pour les professionnels, des sociétés de soudage industriel aux entrepreneurs individuels. La facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en Finlande, Kemppi emploie près de 800 professionnels dans 16 pays et réalise un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en 2022.

