

MasterTig ACDC 3500W



AVANTAGES

- Amorçage de l'arc et fonctionnalité fiables
- Grand choix de fonctions pour des soudures de qualité élevée dans toutes les situations
- Balance AC automatique qui améliore la qualité de la soudure et accélère le soudage
- Contrôle précis de la pénétration selon le réglage de fréquence AC
- Choix du procédé et de la polarité électronique
- Fonction de verrouillage du système par code

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MasterTig ACDC 3500W

Code du produit	6163505
Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz	400 V \pm 10 %
Fusible à retard	20 A
Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 60 %	350 A/24 VCA
Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 100 %	280 A/21,2 VCA
Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 60 %	350 A/34 VCC
Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 100 %	280 A/31,2 VCC
Tension à vide	70 VCC
Plage de courants de soudage (MMA)	10 A/20 V à 350 A/34 V
Plage de courants de soudage (TIG)	3 A/10 V à 350 A/24 V
Températures d'utilisation	-20 à +40 °C
Dimensions externes L x P x H	690 x 260 x 870 mm
Poids (sans accessoires)	74 kg