Pro MAG/TACK welding glove Model 1

AVANTAGES

Fonctionnalités spéciales

1. Fil para-aramide
2. Poignet BOH élastique
3. BOH et languette imprimés en silicium
4. Doublure : Kevlar
5. Doublure de la manchette : Denim de coton
6. Articulation rembourrée en caoutchouc EVA de 4 mm

PRÉSENTATION

Pour quand la température monte. Gant entièrement isolé pour les travaux de soudage à haute température. Assure une bonne protection contre la chaleur et une durabilité élevée tout en étant suffisamment souple et flexible pour un fonctionnement fluide des postes à souder et des torches de soudage. Renforcé aux points d'usure pour une durée de vie prolongée. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel.

EN 388

EN 407

Pro MAG/TACK welding glove
Model 1 / Caractéristiques
techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pro MAG/TACK welding glove Model 1

Code du produit	KGPM1S7 - taille 7 KGPM1S8 - taille 8 KGPM1S9 - taille 9 KGPM1S10 - taille 10 KGPM1S11 - taille 11 KGPM1S12 - taille 12
Procédé de soudage	MAG/TACK
Gamme de tailles	7–12
Matériaux	Cuir fendu de vachette 0,9 - 1,1 mm, Cuir de chèvre aniline 0,8 – 0,9 mm, Cuir fendu de vachette 1,2 - 1,4 mm
Dextérité	5
Catégorie	2
Gants de protection pour soudeurs EN 12477	A
Gants de protection contre les risques mécaniques EN 388	2322X
Gants de protection et autres équipements de protection des mains contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) EN 407	413X4X
EN ISO 21420	Oui

10052024