Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

PRÉSENTATION

Offre la même protection respiratoire de niveau TH3 et le même filtre de soudage auto-assombrissant que le W201x PFU210e, ainsi que les mêmes caractéristiques de confort et de facilité d'utilisation. Cette version n'inclut pas les lampes de travail à LED automatiques intégrées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

Code du produit	P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Poids	680 g
Température de fonctionnement	-5…+55°C <80 %Hr
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Oui
AS/NZS 1337.1	Oui
Filtre de soudage	SA 60Z
Dimensions	110 x 60 mm
Dimensions du filtre	120 x 90 mm
Indice d'obscurcissement	5, 8-12
État de transparence de l'ADF	2.5
Classification ADF - CE	1/1/1/1
Temps de commutation de l'ADF	0,1 ms
Fonction de meulage (oui/non)	Oui
Unité de filtrage autonome (PAPR)	PFU 210e
VISION+ couleur	Oui

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e /
Caractéristiques techniques