

# DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER LA  
SALDATURA IN AREE DOVE È PRESCRITTO L'USO DI CASCO  
DA CANTIERE



## SPECIFICHE TECNICHE

### Delta+ 90 XFA

Codice prodotto	9873320
Peso	1103 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Filtro di saldatura	XA 47
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-15
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/2
Tempo di commutazione ADF	0,1 0,1
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
PAPR	FA Flow Control

### Delta 90 SFA

Codice prodotto	9873310
Peso	634 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Filtro di saldatura	SA 60B
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-13
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/1
LiFE+ Color (sì/no)	No
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
PAPR	FA Flow Control



## Delta+ 90 XFA Airline

Codice prodotto	9873321
Peso	1103 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
Filtro di saldatura	XA 47
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-15
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/2
Tempo di commutazione ADF	0,1
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
Regolatore di aria erogata	FA Pressure Flow Control

## Delta 90 SFA Airline

Codice prodotto	9873311
Peso	918 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
Filtro di saldatura	SA 60B
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-13
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/1
Tempo di commutazione ADF	0,1
LiFE+ Color (sì/no)	No
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
Regolatore di aria erogata	FA Pressure Flow Control

## ACCESSORI

### SA 60B

Codice prodotto	SP9873064
-----------------	-----------



## FA Flow Control

Intervallo di temperatura consigliato	10...40 °C
Peso	980 g
Flusso d'aria minimo	140 l/min
Flusso d'aria massimo	210 l/min
Tipo di batteria	Li-ion
Tempo di ricarica della batteria (80%)	4 - 5 hours
Durata della batteria (cicli di carica)	500

## Ear defenders

Codice prodotto	W007517
-----------------	---------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** è società leader del design e progettazione nel settore della saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati che copre oltre 70 paesi, per mettere a disposizione le nostre competenze a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi 800 professionisti in 16 paesi, contando un fatturato consolidato di 195 milioni di euro nel 2022.

