

Beta 90 FreshAir



VANTAGGI

- Protezione per operazioni di saldatura ad arco, taglio con plasma, scriccatura e molatura
- Fornisce aria respirabile sicura, pulita e fresca
- La conformazione a pressione positiva agevola la respirazione
- Dispositivo di filtrazione leggero (900 g) alimentato a batteria o ad erogazione mediante tubo dell'aria
- Il flusso d'aria riduce l'appannamento della lente di saldatura
- Lente orientabile a tre posizioni per operazioni di saldatura, puntatura e molatura
- Leggero e confortevole
- Il visore di saldatura include la lente ADF
- Saldatura e molatura conformi a EN 175 B e AS/NZS 1337.1
- Abbinato al controllo FreshAir Flow conforme agli standard EN 12941 TH2 e AS/NZS 1716

SPECIFICHE TECNICHE

Beta 90 FreshAir

Codice prodotto	P1700: Beta 90 FreshAir con pacchetto Flow Control P1702: Beta 90 FreshAir con pacchetto Pressure Flow Control
Flusso d'aria	140–210 l/min con 8 livelli di portata regolabili
Peso dell'unità soffiante comprensiva di filtro e batteria	900 g
Livello di rumore	55–61 dB 61 dB
Durata delle batterie NiMH	500–700 cicli di carica
Un ciclo di carica	10–14 ore
Dimensioni nastro	60–150 cm 80–100 cm
Intervallo di temperatura consigliato	10–40 °C 10–60 °C
Intervallo di umidità consigliato	20–80% u.r.
Certificazione	Classe 2A EN 12 941 TH2 Se vengono soddisfatti i requisiti dello standard TP-610050-1, l'unità è conforme alla norma EN 12 021
Peso dell'unità	250 g
Connessione ingresso	Compatibile con RECTUS serie 23, 26 a CEYN320
Connessione uscita	Compatibile con RECTUS serie 23, 26 a CEYN320 MINI DN 5
Gamma pressione erogata	300–1000 kPa
Peso senza filtro	6300 g

Beta 90 FreshAir

Peso con filtro	6800 g
Flusso d'aria minimo	170 l/min-1
Flusso d'aria massimo	>400 l/min-1 500 l/min